

| CROWN | | | DETAILCZNY | | |
|--------------------------------|----------------------|--|---|------------|---------------|
| | | | PLN | | |
| Kod | Symbol towaru | Opis produktu | NETTO | VAT | BRUTTO |
| WZMACNIACZE MOCY | | | | | |
| Seria XLI | | | | | |
| 007-01-118 | XLI 800 | Dwukanałowy, 20Hz-20kHz (+0/-1dB), moc: 2x300W/4Ω, 2x200W/8Ω, 600W/8Ω/mono, THD mniejsze niż 0.5%, damping factor większy niż 200, wysokość 2U, mocowanie do racka, wejścia symetryczne na złączach XLR (20kΩ), niesymetryczne na złączach RCA (10kΩ), wyjścia na złączach Speakon oraz terminalach. waga: 11.4 kg | 992 | 23 | 1 220 |
| 007-01-119 | XLI 1500 | Dwukanałowy, 20Hz-20kHz (+0/-1dB), moc: 2x450W/4Ω, 2x330W/8Ω, 900W/8Ω/mono, THD mniejsze niż 0.5%, damping factor większy niż 200, wysokość 2U, mocowanie do racka, wejścia symetryczne na złączach XLR (20kΩ), niesymetryczne na złączach RCA (10kΩ), wyjścia na złączach Speakon oraz terminalach. waga: 12.7 kg | 1 220 | 23 | 1 501 |
| 007-01-120 | XLI 2500 | Dwukanałowy, 20Hz-20kHz (+0/-1dB), moc: 2x750W/4Ω, 2x500W/8Ω, 1500W/8Ω/mono, THD mniejsze niż 0.5%, damping factor większy niż 200, wysokość 2U, mocowanie do racka, wejścia symetryczne na złączach XLR (20kΩ), niesymetryczne na złączach RCA (10kΩ), wyjścia na złączach Speakon oraz terminalach. waga: 13.5 kg | 1 715 | 23 | 2 109 |
| 007-01-121 | XLI 3500 | Dwukanałowy, 20Hz-20kHz (+0/-1dB), moc: 2x1300W/4Ω, 2x1000W/8Ω, 2700W/8Ω/mono, THD mniejsze niż 0.5%, damping factor większy niż 200, wysokość 2U, mocowanie do racka, wejścia symetryczne na złączach XLR (20kΩ), niesymetryczne na złączach RCA (10kΩ), wyjścia na złączach Speakon oraz terminalach. waga: 19.5 kg | 3 317 | 23 | 4 080 |
| Seria XLS DriveCore | | | | | |
| 007-01-094 | XLS 1000 | Dwukanałowy, klasa D, moc: 2x550W/2Ω, 2x350W/4Ω, 2x215W/8Ω, 700W/8Ω/mono, 1100W/4Ω/mono, wbudowana zwrotnica sygnału PureBand (30Hz-3kHz), wbudowane limityery XMAX, filtry L-R 24dB/oktawę, wejścia symetryczne na złączach XLR, wejścia niesymetryczne RCA, wyjścia sygnałowe symetryczne TRS ¼", 2 x Neutrik Speakon NL-4, wyświetlacz LCD do zmiany ustawień, mocowanie do racka. wysokość 2U. waga: 3.9kg | 1 028 | 23 | 1 264 |
| 007-01-093 | XLS 1500 | Dwukanałowy, klasa D, moc: 2x775W/2Ω, 2x525W/4Ω, 2x300W/8Ω, 1050W/8Ω/mono, 1550W/4Ω/mono, wbudowana zwrotnica sygnału PureBand (30Hz-3kHz), wbudowane limityery XMAX, filtry L-R 24dB/oktawę, wejścia symetryczne na złączach XLR, wejścia niesymetryczne RCA, wyjścia sygnałowe symetryczne TRS ¼", 2 x Neutrik Speakon NL-4, wyświetlacz LCD do zmiany ustawień, mocowanie do racka. wysokość 2U. waga: 3.9kg | 1 201 | 23 | 1 477 |
| 007-01-096 | XLS 2500 | Dwukanałowy, klasa D, moc: 2x1200W/2Ω, 2x775W/4Ω, 2x440W/8Ω, 1550W/8Ω/mono, 2400W/4Ω/mono, wbudowana zwrotnica sygnału PureBand (30Hz-3kHz), wbudowane limityery XMAX, filtry L-R 24dB/oktawę, wejścia symetryczne na złączach XLR, wejścia niesymetryczne RCA, wyjścia sygnałowe symetryczne TRS ¼", 2 x Neutrik Speakon NL-4, wyświetlacz LCD do zmiany ustawień, mocowanie do racka. wysokość 2U. waga: 4.9kg | 2 116 | 23 | 2 603 |
| Seria XLS DriveCore 2 | | | | | |
| 007-01-161 | XLS 1002 | Dwukanałowy, klasa D, moc: 2x550W/2Ω, 2x350W/4Ω, 2x215W/8Ω, 700W/8Ω/mono, 1100W/4Ω/mono, procesor DSP, większy wyświetlacz LCD do zmiany ustawień, mocowanie do racka, wysokość 2U. technologia Drive Core | 1 420 | 23 | 1 747 |
| 007-01-162 | XLS 1502 | Dwukanałowy, klasa D, moc: 2x775W/2Ω, 2x525W/4Ω, 2x300W/8Ω, 1050W/8Ω/mono, 1550W/4Ω/mono, procesor DSP, większy wyświetlacz LCD do zmiany ustawień, mocowanie do racka, wysokość 2U. technologia Drive Core | 1 776 | 23 | 2 184 |
| 007-01-160 | XLS 2002 | Dwukanałowy, klasa D, moc: 2x1050W/2Ω, 2x650W/4Ω, 2x375W/8Ω, 1300W/8Ω/mono, 2100W/4Ω/mono, procesor DSP, większy wyświetlacz LCD do zmiany ustawień, mocowanie do racka, wysokość 2U. technologia Drive Core | 2 356 | 23 | 2 898 |
| 007-01-163 | XLS 2502 | Dwukanałowy, klasa D, moc: 2x1200W/2Ω, 2x775W/4Ω, 2x440W/8Ω, 1550W/8Ω/mono, 2400W/4Ω/mono, procesor DSP, większy wyświetlacz LCD do zmiany ustawień, mocowanie do racka, wysokość 2U. technologia Drive Core | 2 665 | 23 | 3 278 |
| Seria XTi 2 | | | | | |
| 007-01-111 | XTi 1002 | Dwukanałowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), limityery PeakxPlus, wzbogacony układ Sub Synth, 3 definiowalne prędkości pracy wentylatorów, nowy system monitorowania pracy, 30 komórek pamięci, wyświetlacz LCD, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dBA, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, moc: 2x700W/2Ω, 2x500W/4Ω, 2x275W/8Ω, 1400W/4Ω/mono, 1000W/8Ω/mono, mocowanie do racka. wysokość 2U. waga: 8.4 kg | 2 090 | 23 | 2 571 |
| 007-01-112 | XTi 2002 | Dwukanałowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), limityery PeakxPlus, wzbogacony układ Sub Synth, 3 definiowalne prędkości pracy wentylatorów, nowy system monitorowania pracy, 30 komórek pamięci, wyświetlacz LCD, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dBA, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, moc: 2x1000W/2Ω, 2x800W/4Ω, 2x475W/8Ω, 2000W/4Ω/mono, 1600W/8Ω/mono, mocowanie do racka. wysokość 2U. waga: 8.4 kg | 2 843 | 23 | 3 497 |
| 007-01-110 | XTi 4002 | Dwukanałowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), limityery PeakxPlus, wzbogacony układ Sub Synth, 3 definiowalne prędkości pracy wentylatorów, nowy system monitorowania pracy, 30 komórek pamięci, wyświetlacz LCD, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dBA, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, moc: 2x1600W/2Ω, 2x1200W/4Ω, 2x650W/8Ω, 3200W/4Ω/mono, 2400W/8Ω/mono, mocowanie do racka. wysokość 2U. waga: 8.4 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-106 | XTi 6002 | Dwukanałowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), limityery PeakxPlus, wzbogacony układ Sub Synth, 3 definiowalne prędkości pracy wentylatorów, nowy system monitorowania pracy, 30 komórek pamięci, wyświetlacz LCD, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 103 dBA, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, moc: 2x3000W/2Ω, 2x2100W/4Ω, 2x1200W/8Ω, 6000W/4Ω/mono, 4200W/8Ω/mono, mocowanie do racka. wysokość 2U. waga: 10.9 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| Seria COMTECH Drivecore | | | | | |
| 007-01-102 | CT-475A | Czterokanałowy, klasa D, moc: 4x75W/8Ω, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 110 dB, zniekształcenia THD: mniejsze niż 0.05%, technologia DriveCore, zasilacz impulsowy z czterema trybami pracy zależnymi od obciążenia, chłodzenie grawitacyjne, wejścia symetryczne na listwach, wyjścia głośnikowe na listwach, gniazdo monitorowania, mocowanie do racka, wysokość 1U, waga: 4.54 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-103 | CT-4150A | Czterokanałowy, klasa D, moc: 4x125W/8Ω, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 110 dB, zniekształcenia THD: mniejsze niż 0.05%, technologia DriveCore, zasilacz impulsowy z czterema trybami pracy zależnymi od obciążenia, chłodzenie grawitacyjne, wejścia symetryczne na listwach, wyjścia głośnikowe na listwach, gniazdo monitorowania, mocowanie do racka, wysokość 1U, waga: 4.54 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |

| CROWN | | | DETAILCZNY | | |
|--|----------------------|---|---|------------|---------------|
| | | | PLN | | |
| Kod | Symbol towaru | Opis produktu | NETTO | VAT | BRUTTO |
| 007-01-104 | CT-875A | Ośmiokanałowy, klasa D, moc: 8x75W/8Ω, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 110 dB, zniekształcenia THD: mniejsze niż 0.05%, technologia DriveCore, zasilacz impulsowy z czterema trybami pracy zależnymi od obciążenia, chłodzenie grawitacyjne, wejścia symetryczne na listwach, wyjścia głośnikowe na listwach, gniazdo monitorowania, mocowanie do racka, wysokość 1U, waga: 4.54 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-105 | CT-8150A | Ośmiokanałowy, klasa D, moc: 8x125W/8Ω, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 110 dB, zniekształcenia THD: mniejsze niż 0.05%, technologia DriveCore, zasilacz impulsowy z czterema trybami pracy zależnymi od obciążenia, chłodzenie grawitacyjne, wejścia symetryczne na listwach, wyjścia głośnikowe na listwach, gniazdo monitorowania, mocowanie do racka, wysokość 1U, waga: 4.54 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| Seria DCi | | | | | |
| 007-01-131 | Dci 2 300 | Dwukanałowy, napięciowy, moc: 2x150W/2Ω, 2x300W/4Ω, 2x300W/8Ω, 2x300W/70V i 100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-129 | Dci 4 300 | Czterokanałowy, napięciowy, moc: 4x150W/2Ω, 4x300W/4Ω, 4x300W/8Ω, 4x300W/70V i 100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-130 | Dci 8 300 | Ośmiokanałowy, napięciowy, moc: 8x150W/2Ω, 8x300W/4Ω, 8x300W/8Ω, 8x300W/70V i 100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-127 | Dci 2 600 | Dwukanałowy, napięciowy, moc: 2x300W/2Ω, 2x600W/4Ω, 2x600W/8Ω, 2x600W/70V i 100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-128 | Dci 4 600 | Czterokanałowy, napięciowy, moc: 4x300W/2Ω, 4x600W/4Ω, 4x600W/8Ω, 4x600W/70V i 100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-133 | Dci 8 600 | Ośmiokanałowy, napięciowy, moc: 8x300W/2Ω, 8x600W/4Ω, 8x600W/8Ω, 8x600W/70V i 100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-157 | Dci 2 1250 | Dwukanałowy, napięciowy, moc: 2x1250W/2Ω, 2x1250W/4Ω, 2x1250W/8Ω, 2x1250W/70V i 100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-159 | Dci 4 1250 | Czterokanałowy, napięciowy, moc: 4x1250W/2Ω, 4x1250W/4Ω, 4x1250W/8Ω, 4x1250W/70V i 100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-134 | Dci 2 300N | Dwukanałowy, napięciowy, procesor DSP, obsługa protokołów sieciowych, moc: 2x150W/2Ω, 2x300W/4Ω, 2x300W/8Ω, 2x300W/70V i 100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-135 | Dci 4 300N | Czterokanałowy, napięciowy, procesor DSP, obsługa protokołów sieciowych, moc: 4x150W/2Ω, 4x300W/4Ω, 4x300W/8Ω, 600W/8Ω/mono, 600W/4Ω/mono, 4x300W/70V i 100V, wysokość 2U, obsługa protokołów sieciowych audio | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-136 | Dci 8 300N | Ośmiokanałowy, napięciowy, procesor DSP, obsługa protokołów sieciowych, moc: 8x150W/2Ω, 8x300W/4Ω, 8x300W/8Ω, 600W/8Ω/mono, 600W/4Ω/mono, 8x300W/70V i 100V, wysokość 2U, obsługa protokołów sieciowych audio | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-137 | Dci 2 600N | Dwukanałowy, napięciowy, procesor DSP, obsługa protokołów sieciowych, moc: 2x300W/2Ω, 2x600W/4Ω, 2x600W/8Ω, 1200W/8Ω/mono, 1200W/4Ω/mono, 2x600W/70V i 100V, wysokość 2U, obsługa protokołów sieciowych audio | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-138 | Dci 4 600N | Czterokanałowy, napięciowy, procesor DSP, obsługa protokołów sieciowych, moc: 4x300W/2Ω, 4x600W/4Ω, 4x600W/8Ω, 1200W/8Ω/mono, 1200W/4Ω/mono, 4x600W/70V i 100V, wysokość 2U, obsługa protokołów sieciowych audio | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-139 | Dci 8 600N | Ośmiokanałowy, napięciowy, procesor DSP, obsługa protokołów sieciowych, moc: 8x300W/2Ω, 8x600W/4Ω, 8x600W/8Ω, 1200W/8Ω/mono, 1200W/4Ω/mono, 8x600W/70V i 100V, wysokość 2U, obsługa protokołów sieciowych audio | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-158 | Dci 2 1250N | Dwukanałowy, napięciowy, procesor DSP, obsługa protokołów sieciowych, moc: 2x1250W/2Ω, 2x1250W/4Ω, 2x1250W/8Ω, 2x1250W/70V i 100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-166 | Dci 4 1250N | Czterokanałowy, napięciowy, procesor DSP, obsługa protokołów sieciowych, napięciowy, moc: 4x1250W/2Ω, 4x1250W/4Ω, 4x1250W/8Ω, 4x1250W/70V i 100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| NOWOŚĆ | Dci 2 2400N | Dwukanałowy, napięciowy, moc: 2x2100W/2Ω, 2x2400W/4Ω, 2x1900W/8Ω, 2x2100W/70V, 2x2300/100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| NOWOŚĆ | Dci 4 2400N | Czterokanałowy, napięciowy, moc: 4x2100W/2Ω, 4x2400W/4Ω, 4x1900W/8Ω, 4x2100W/70V, 4x2300/100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-165 | Dci 8 600ND | Ośmiokanałowy, napięciowy, procesor DSP, obsługa AVB, wyświetlacz LCD, moc: 8x300W/2Ω, 8x600W/4Ω, 8x600W/8Ω, 1200W/8Ω/mono, 1200W/4Ω/mono, 8x600W/70V i 100V, wysokość 2U, obsługa protokołów sieciowych audio | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-164 | Dci 4 1250ND | Czterokanałowy, napięciowy, procesor DSP, obsługa AVB, wyświetlacz LCD, napięciowy, moc: 4x1250W/2Ω, 4x1250W/4Ω, 4x1250W/8Ω, 4x1250W/70V i 100V, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| System wymiany wzmacniaczy na rezerwowe | | | | | |
| 007-07-009 | CT16S | System wymiany wzmacniaczy na rezerwowe - 16 kanałów | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-07-006 | CT8SHO | System wymiany wzmacniaczy na rezerwowe - 8 kanałów | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| Seria Macro-Tech i | | | | | |
| 007-01-092 | MA5000i | Dwukanałowy wzmacniacz mocy Crown MA-5000i; pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz, odstęp szumów >110 dBA, zniekształcenia nieliniowe przy mocy znamionowej <0.35%, do montażu w racku 19" damping factor >5000, moc: 2x1800W/2Ω, 2x2000W/4Ω, 2x1250W/8Ω, 3600W/4Ω/mono, 4000W/8Ω/mono, wyposażony w protokół HiQnet do zmiany ustawień oraz monitorowania parametrów pracy wzmacniacza wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 483mm x 89mm x 411mm, waga: 12.7 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-116 | MA9000i | Dwukanałowy wzmacniacz mocy Crown MA-9000i; pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz, odstęp szumów >110 dBA, zniekształcenia nieliniowe przy mocy znamionowej <0.35%, do montażu w racku 19" damping factor >5000, moc: 2x2500W/2Ω, 2x3000W/4Ω, 2x1500W/8Ω, 5000W/4Ω / mono, 6000W/8Ω/mono, wyposażony w protokół HiQnet do zmiany ustawień oraz monitorowania parametrów pracy wzmacniacza wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 483mm x 89mm x 411mm, waga: 12.7 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-132 | MA12000i | Dwukanałowy wzmacniacz mocy Crown MA-12000i; pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz, odstęp szumów >110 dBA, zniekształcenia nieliniowe przy mocy znamionowej <0.35%, do montażu w racku 19" damping factor >5000, moc: 2x3500W/2Ω, 2x4000W/4Ω, 2x2100W/8Ω, 7000W/4Ω / mono, 8000W/8Ω/mono, wyposażony w protokół HiQnet do zmiany ustawień oraz monitorowania parametrów pracy wzmacniacza wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 483mm x 89mm x 411mm, waga: 12.7 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| Seria I-Tech HD | | | | | |

| CROWN | | | DETAILCZNY | | |
|-------------------|---------------------------------|---|---|------------|---------------|
| | | | PLN | | |
| Kod | Symbol towaru | Opis produktu | NETTO | VAT | BRUTTO |
| 007-01-113 | IT-5000HD | Dwukanałowy, dużej mocy, wbudowany procesor DSP BSS OmniDriveHD, przetworniki 24-bitowe z próbkowaniem 96 kHz, wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU i CobraNet, protokół HiQnet, połączenie sieciowe TCP/IQ, gniazdo USB, moc: 2x2000W/2Ω, 2x2500W/4Ω, 2x1250W/8Ω, 4000W/4Ω/mono, 5000W/8Ω/mono, zasilacz impulsowy, montaż w racku, wyświetlacz LCD, wysokość 2U, waga: 12.7 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-101 | IT-9000HD | Dwukanałowy, dużej mocy, wbudowany procesor DSP BSS OmniDriveHD, przetworniki 24-bitowe z próbkowaniem 96 kHz, wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU i CobraNet, protokół HiQnet, połączenie sieciowe TCP/IQ, gniazdo USB, moc: 2x2800W/2Ω, 2x3500W/4Ω, 2x1500W/8Ω, 5600W/4Ω/mono, 7000W/8Ω/mono, zasilacz impulsowy, montaż w racku, wyświetlacz LCD, wysokość 2U, waga: 12.7 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-091 | IT-12000HD | Dwukanałowy, dużej mocy, wbudowany procesor DSP BSS OmniDriveHD, przetworniki 24-bitowe z próbkowaniem 96 kHz, wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU i CobraNet, protokół HiQnet, połączenie sieciowe TCP/IQ, gniazdo USB, moc: 2x3750W/2Ω, 2x4500W/4Ω, 2x2100W/8Ω, 7500W/4Ω/mono, 9000W/8Ω/mono, zasilacz impulsowy, montaż w racku, wyświetlacz LCD, wysokość 2U, waga: 12.7 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| NOWA CENA | IT-4x3500HD Binding Post | Czterokanałowy, dużej mocy, wbudowany procesor DSP BSS OmniDriveHD, przetworniki 24-bitowe z próbkowaniem 96 kHz, wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU i CobraNet, protokół HiQnet, połączenie sieciowe TCP/IQ, gniazdo USB, moc: 4x2000W/2Ω, 4x2000W/4Ω, 4x1500W/8Ω, zasilacz impulsowy, montaż w racku, duży wyświetlacz LCD, wysokość 2U, waga: 16.3 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-141 | IT-4x3500HD SpeakOn | Czterokanałowy, dużej mocy, wbudowany procesor DSP BSS OmniDriveHD, przetworniki 24-bitowe z próbkowaniem 96 kHz, wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU i CobraNet, protokół HiQnet, połączenie sieciowe TCP/IQ, gniazdo USB, moc: 4x2000W/2Ω, 4x2000W/4Ω, 4x1500W/8Ω, zasilacz impulsowy, montaż w racku, duży wyświetlacz LCD, wysokość 2U, waga: 16.3 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| | Vrack (bez wzmacniaczy) | Farbyczny rack na 3 x IT12000HD lub 3 x IT4x3500HD z możliwością podwieszania, panel dystrybucji zasilania oraz Ethernet, podświetlenie, protokół HiQnet zapewniający szybki i nieskomplikowany dostęp do wszystkich ustawień parametrów pracy. | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| NOWOŚĆ | | Seria JBL Commercial | | | |
| 007-01-150 | CSA140-Z | Wzmacniacz 1x40W@70V/100V i 1x40W@4 i 8Ω, bez wentylatora, kompaktowe rozmiary 1U wysokości i 1/2 szer. racka, technologia DriveCore, mała masa, auto standby z poborem prądu poniżej 1W, ekologiczne - zgodne z GreenEDGE, rack mount kit w zestawie | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-151 | CSA180-Z | Wzmacniacz 1x80W@70V/100V i 1x80W@4 i 8Ω, bez wentylatora, kompaktowe rozmiary 1U wysokości i 1/2 szer. racka, technologia DriveCore, mała masa, auto standby z poborem prądu poniżej 1W, ekologiczne - zgodne z GreenEDGE, rack mount kit w zestawie | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-152 | CSA1120-Z | Wzmacniacz 1x120W@70V/100V i 1x120W@4 i 8Ω, bez wentylatora, kompaktowe rozmiary 1U wysokości i 1/2 szer. racka, technologia DriveCore, mała masa, auto standby z poborem prądu poniżej 1W, ekologiczne - zgodne z GreenEDGE, rack mount kit w zestawie | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-153 | CSA240-Z | Wzmacniacz 2x40W@70V/100V i 2x40W@4 i 8Ω, bez wentylatora, kompaktowe rozmiary 1U wysokości i 1/2 szer. racka, technologia DriveCore, mała masa, auto standby z poborem prądu poniżej 1W, ekologiczne - zgodne z GreenEDGE, rack mount kit w zestawie | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-149 | CSA280-Z | Wzmacniacz 2x80W@70V/100V i 2x80W@4 i 8Ω, bez wentylatora, kompaktowe rozmiary 1U wysokości i 1/2 szer. racka, technologia DriveCore, mała masa, auto standby z poborem prądu poniżej 1W, ekologiczne - zgodne z GreenEDGE, rack mount kit w zestawie | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-154 | CSA2120-Z | Wzmacniacz 2x120W@70V/100V i 2x120W@4 i 8Ω, bez wentylatora, kompaktowe rozmiary 1U wysokości i 1/2 szer. racka, technologia DriveCore, mała masa, auto standby z poborem prądu poniżej 1W, ekologiczne - zgodne z GreenEDGE, rack mount kit w zestawie | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-126 | CSA2120-R | Wzmacniacz 2x120W@4 i 8Ω, bez wentylatora, kompaktowe rozmiary 1U wysokości i 1/2 szer. racka, technologia DriveCore, mała masa, auto standby z poborem prądu poniżej 1W, ekologiczne - zgodne z GreenEDGE, rack mount kit w zestawie | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-22-203 | CST2120 | Transformator 70V/100V dla CSA2120-R | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-146 | CSMA180 | Mikser-wzmacniacz 80W, 4 wejścia, 1 wyjście, 70V/100V, całkowicie cichy, prosty w obsłudze, elegancki design 1U, ekologiczny i oszczędny, współpraca ze sterownikami zewnętrznymi CSR, priorytetowe wyciszenie, technologia DriveCore zapewniająca najwyższą jakość dźwięku. | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-148 | CSMA1120 | Mikser-wzmacniacz 120W, 4 wejścia, 1 wyjście, 70V/100V, całkowicie cichy, prosty w obsłudze, elegancki design 1U, ekologiczny i oszczędny, współpraca ze sterownikami zewnętrznymi CSR, priorytetowe wyciszenie, technologia DriveCore zapewniająca najwyższą jakość dźwięku. | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-147 | CSMA240 | Mikser-wzmacniacz 2 x 40W, 8 wejść, 2 wyjścia, 70V/100V, całkowicie cichy, prosty w obsłudze, elegancki design 1U, ekologiczny i oszczędny, współpraca ze sterownikami zewnętrznymi CSR, priorytetowe wyciszenie, technologia DriveCore zapewniająca najwyższą jakość dźwięku. | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-144 | CSMA280 | Mikser-wzmacniacz 2 x 80W, 8 wejść, 2 wyjścia, 70V/100V, całkowicie cichy, prosty w obsłudze, elegancki design 1U, ekologiczny i oszczędny, współpraca ze sterownikami zewnętrznymi CSR, priorytetowe wyciszenie, technologia DriveCore zapewniająca najwyższą jakość dźwięku. | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-143 | CSMA2120 | Mikser-wzmacniacz 2 x 120W, 8 wejść, 2 wyjścia, 70V/100V, całkowicie cichy, prosty w obsłudze, elegancki design 1U, ekologiczny i oszczędny, współpraca ze sterownikami zewnętrznymi CSR, priorytetowe wyciszenie, technologia DriveCore zapewniająca najwyższą jakość dźwięku. | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 013-08-004 | CSM-14 | Mikser strefowy, 4 wejścia, 1 wyjście, bezwentylatorowy, 1/2 racka szerokość, 1U, music EQ, Global Mic EQ, LevelGuard, AutoWarmth, blokada panelu frontowego | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 013-08-003 | CSM-28 | Mikser strefowy, 8 wejść, 2 wyjścia, bezwentylatorowy, 1 rack szerokość, 1U, music EQ, Global Mic EQ, LevelGuard, AutoWarmth, blokada panelu frontowego | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 013-08-001 | CSM-21 | Mikser strefowy, 2x1 stereo/mono, music EQ, Global Mic EQ, LevelGuard, AutoWarmth, blokada panelu frontowego | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 013-08-002 | CSM-32 | Mikser strefowy, 3x2 stereo/mono, music EQ, Global Mic EQ, LevelGuard, AutoWarmth, blokada panelu frontowego | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 013-03-001 | CSPM-1 | Mikrofon rozgłoszeniowy dla 1 strefy | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 013-03-002 | CSPM-2 | Mikrofon rozgłoszeniowy z wyborem 2 stref | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 013-03-003 | CSPM-4 | Mikrofon rozgłoszeniowy z wyborem do 4 stref | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 013-07-005 | CSR-V | Regulator głośności (biały WHT lub czarny BLK) | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 013-07-006 | CSR-2SV | Regulator głośności i 2 źródeł (biały WHT lub czarny BLK) | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |

| CROWN | | | DETALICZNY | | |
|---|----------------------|---|---|------------|---------------|
| | | | PLN | | |
| Kod | Symbol towaru | Opis produktu | NETTO | VAT | BRUTTO |
| 013-07-007_0 | CSR-3SV | Regulator głośności i 3 źródeł (biały WHT lub czarny BLK) | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| Seria CDI | | | | | |
| 007-01-076 | CDi 1000 | Dwukanałowy, napięciowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, fabryczne presety, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x700W/2Ω, 2x500W/4Ω, 2x275W/8Ω, 1400W/4Ω/mono, 2x500W/70V/100V, 1000W/140V/mono, mocowanie do racka, waga: 8.6 kg, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-078 | CDi 2000 | Dwukanałowy, napięciowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, fabryczne presety, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x1000W/2Ω, 2x800W/4Ω, 2x475W/8Ω, 2000W/4Ω/mono, 2x800W/70V/100V, 1600W/140V/mono, mocowanie do racka, waga: 8.6 kg, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-099 | CDi 4000 | Dwukanałowy, napięciowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, fabryczne presety, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x1600W/2Ω, 2x1200W/4Ω, 2x650W/8Ω, 3200W/4Ω/mono, 2x1000W/70V/100V, 2000W/140V/mono, mocowanie do racka, waga: 8.6 kg, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-145 | CDi 6000 | Dwukanałowy, napięciowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, fabryczne presety, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x3000W/2Ω, 2x2100W/4Ω, 2x1200W/8Ω, 6000W/4Ω/mono, 2x2500W/70V/100V, 5000W/140V/mono, mocowanie do racka, waga: 10.9 kg, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, wysokość 2U | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| NOWA CENA!!! | | | | | |
| Seria kinowa XLC | | | | | |
| 007-01-155 | XLC2500 | Dwukanałowy, kinowy, techn. Drivecore, diagnostyka: Power, Signal, Clip, Fault, 2x775W@2Ω, 2x500W@4Ω, 2x300W@8Ω, 1000W@8Ω Bridge, 4.85kg, 48.3cm x 8.9cm x 20.6 cm | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-156 | XLC2800 | Dwukanałowy, kinowy, techn. Drivecore, diagnostyka: Power, Signal, Clip, Fault, 2x1200W@2Ω, 2x775W@4Ω, 2x400W@8Ω, 1550W@8Ω Bridge, 6kg, 48.3cm x 8.9cm x 26.4 cm | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-07-010 | CXM2000 | Monitor kontrolno-odsluchowy do systemów kinowych JBL 3252, 3722, 3732, 3730, 4722, 4732, 3730. Wbudowane m.in: crossover, EQ filters, delay, detekcja błędów i raportowanie | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| Seria kinowa DSI | | | | | |
| 007-01-073 | DSi 1000 | Dwukanałowy, kinowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, protokół komunikacyjny HiQnet, certyfikat THX, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x700W/2Ω, 2x475W/4Ω, 2x275W/8Ω, 1400W/4Ω/mono, 950W/8Ω/mono, fabryczne presety do kinowych serii kolumn głośnikowych JBL, współpraca z monitorem kontrolnym DSi-8M, zasilacz impulsowy, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 8.6 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-074 | DSi 2000 | Dwukanałowy, kinowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, protokół komunikacyjny HiQnet, certyfikat THX, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x1000W/2Ω, 2x800W/4Ω, 2x275W/8Ω, 2000W/4Ω/mono, 1600W/8Ω/mono, fabryczne presety do kinowych serii kolumn głośnikowych JBL, współpraca z monitorem kontrolnym DSi-8M, zasilacz impulsowy, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 8.6 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-075 | DSi 4000 | Dwukanałowy, kinowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, protokół komunikacyjny HiQnet, certyfikat THX, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x1450W/2Ω, 2x1200W/4Ω, 2x650W/8Ω, 3000W/4Ω/mono, 2400W/8Ω/mono, fabryczne presety do kinowych serii kolumn głośnikowych JBL, współpraca z monitorem kontrolnym DSi-8M, zasilacz impulsowy, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 8.6 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-01-142 | DSi 6000 | Dwukanałowy, kinowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, protokół komunikacyjny HiQnet, certyfikat THX, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x3000W/2Ω, 2x2100W/4Ω, 2x1200W/8Ω, 6000W/4Ω/mono, 4200W/8Ω/mono, fabryczne presety do kinowych serii kolumn głośnikowych JBL, współpraca z monitorem kontrolnym DSi-8M, zasilacz impulsowy, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 10.9 kg | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-07-011 | DSi - 8MN | 8-kanałowy monitor kontrolno-odsluchowy do systemu nagłośnienia kinowego, monitorowanie pracy procesora kinowego lub wzmacniaczy mocy, szybka instalacja ze wzmacniaczami serii Dsi | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| AKCESORIA | | | | | |
| 007-07-008 | USBX | Kompaktowy interfejs do kontroli i monitorowania Crown XTi, CDi, Dsi przy użyciu przewodowej i bezprzewodowej sieci | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| | G-EOL | Moduł monitorowania napięcia, natężenia, rezystancji oraz impedancji na liniach 70V/100V wzmacniacz - głośnik. Współpraca z przełącznikami wzmacniaczy CT8 i CT16S | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-07-012 | XFMR-4 | Transformator rackowy dla Crown CT 475 i 4150 | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| 007-07-007 | XFMR-8 | Transformator rackowy dla Crown CT 875 i 8150 | pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46 | | |
| CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA | | | | | |