

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
Kod	Symbol towaru	Opis produktu	NETTO	VAT	BRUTTO
Pasywna Seria JRX200					
Nowa odsłona przystępnej serii JRX - znacznie szersze pasmo i jakość przy zachowaniu tej samej ceny					
013-14-374	JRX212	2-drożna kolumna frontowa/monitor, pasmo: 60Hz-20kHz, 12", max SPL:128 dB, 250/1000W/8Ω, w kocu, system ochrony wysokich częstotliwości SonicGuard, 2 gniazda do statywu, kat pokrycia: 90° poz x 50° pion	792	23	974
013-14-378	JRX215	2-drożna kolumna frontowa 15", pasmo: 41Hz-18kHz, max SPL:128dB, 250/1000W/8Ω, w kocu, system ochrony wysokich częstotliwości SonicGuard, 2 gniazda do statywu, kat pokrycia:90° poz x 50° pion	987	23	1 214
013-14-375	JRX218S	kompaktowy subwoofer 18", średnica cewki 3", max SPL:133dB, 350/1400W/4Ω, pasmo: 34Hz-250Hz, gniazdo do sztycy	1 485	23	1 827
013-14-377	JRX225	2-drożna kolumna frontowa 2x15", pasmo: 42Hz-18kHz, max SPL:133dB, 500W/2000W/4Ω, w kocu, system ochrony wysokich częstotliwości SonicGuard, kat pokrycia: 90° poz x 50° pion	1 413	23	1 738
Aktywne kolumny EON600					
013-14-404	EON206P	PARA dwudrożnych kolumn głośnikowych ze zintegrowanym power-mikserem 160W, 6 kanałowy mikser, skalowalny reverb, 2x6,5" LF, 113dB maks. SPL, wytrzymała obudowa, waga: 11,4 kg.	1 886	23	2 320
NOWOŚĆ	EON208P	PARA dwudrożnych kolumn głośnikowych, streaming muzyki przez Bluetooth, zintegrowany power-mikser 300W, 8 kanałowy mikser, 8" LF, 121dB maks. SPL, wytrzymała obudowa, waga: 17,6 kg.	2 402	23	2 954
013-14-402	EON610	2-drożna aktywna kolumna frontowa/monitor 10", max SPL:124 dB, 1000W, zarządzanie przez Bluetooth, 2-kanałowy mikser z wejściami XLR-1/4", trzy punkty podwieszenia M10, waga: 11,8 kg	1 676	23	2 061
013-14-403	EON612	2-drożna aktywna kolumna frontowa/monitor 12", max SPL:126 dB, 1000W, zarządzanie przez Bluetooth, 2-kanałowy mikser z wejściami XLR-1/4", trzy punkty podwieszenia M10, waga: 14,96 kg	1 828	23	2 248
013-14-396	EON615	2-drożna aktywna wielozadaniowa kolumna frontowa/monitor, max SPL:127 dB, pasmo (-10dB): 46,8 Hz-20 kHz, 15", gniazdo do statywu, możliwość zwieszania i stackowania, bezprzewodowe sterowanie i konfiguracja zdalna Bluetooth, przełącznik presetów, kąty pokrycia: 90°poziom x 50° pion, 1 wejście linia/mikrofon XLR z regulacją, wzmacniacz klasy D: 1000W (2x500), 2 wejścia liniowe XLR 1/4" z regulacją obu wycięcie XLR loop. waga: 17,7 kg	2 200	23	2 706
013-14-427	EON618S	Aktywny subwoofer wielozadaniowy, max SPL:134 dB, pasmo (-10dB): 31Hz-150Hz, 18", gniazdo do statywu, bezprzewodowe sterowanie i konfiguracja zdalna Bluetooth, przełącznik presetów, wzmacniacz klasy D: 1000W szczyt. (500W ciągła). waga: 35,5 kg	3 260	23	4 010
Pasywna Seria PRX400					
013-14-347	PRX412M	Pasywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor, max SPL: 126 dB, skuteczność: 95 dB SPL, 300W/1200W/8Ω, pasmo (±3 dB): 62Hz-19kHz, 12" + 1" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu 35mm, wykończenie obudowy DuraFlex, kąty propagacji: 90° poz x 50° pion, wys: 353mm, szer: 574mm, głęb: 399mm, waga: 16 kg	1 873	23	2 304
013-14-348	PRX415M	Pasywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor, max SPL: 128 dB, skuteczność: 98 dB SPL, 300W/1200W/8Ω, pasmo (±3 dB): 66Hz-16kHz, 15" + 1" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu 35mm, wykończenie obudowy DuraFlex, kąty propagacji: 90° poz x 50° pion, wys: 429mm, szer: 650mm, głęb: 457mm, waga: 21 kg	2 061	23	2 535
013-14-399	PRX412M-WH	Pasywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor, max SPL: 126 dB, skuteczność: 95 dB SPL, 300W/1200W/8Ω, pasmo (±3 dB): 62Hz-19kHz, 12" + 1" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu 35mm, wykończenie obudowy DuraFlex, kąty propagacji: 90° poz x 50° pion, wys: 353mm, szer: 574mm, głęb: 399mm, waga: 16 kg, kolor biały	2 246	23	2 763
	PRX415M-WH	Pasywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor, max SPL: 128 dB, skuteczność: 98 dB SPL, 300W/1200W/8Ω, pasmo (±3 dB): 66Hz-16kHz, 15" + 1" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu 35mm, wykończenie obudowy DuraFlex, kąty propagacji: 90° poz x 50° pion, wys: 429mm, szer: 650mm, głęb: 457mm, waga: 21 kg, kolor biały	2 494	23	3 068
013-14-345	PRX425	Pasywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor, max SPL: 134 dB, skuteczność: 100 dB SPL, 600W/2400W/4Ω, pasmo (±3 dB): 61Hz-16kHz, 2 x 15" + 1" ciśnieniowy driver, wykończenie obudowy DuraFlex, kąty propagacji: 90° poz x 50° pion, wys: 1044mm, szer: 429mm, głęb: 521mm, waga: 33,5 kg	2 812	23	3 459
013-14-346	PRX418S	Pasywny subwoofer, max SPL: 130 dB, skuteczność: 95 dB SPL, 800W/3200W/8Ω, pasmo (±3 dB): 52Hz-120Hz, 18" JBL Selenium, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, wys: 678mm, szer: 536mm, głęb: 615mm, waga: 36 kg	2 812	23	3 459
Aktywna Seria PRX700					
III generacja popularnej serii PRX - aż 1500W, szersze pasmo, wyższe SPL, nowe modele ,drewniana obudowa					
013-14-386	PRX710	Aktywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor Bass-Reflex, max SPL: 133 dB, 1500W, pasmo: 63,5Hz-18,5kHz, 10" Differential Drive, podwójna cewka, 1.5" ciśnieniowy driver, wzmacniacz Crown klasa D: 2 x 750W, 2 gniazda do statywu, 8 punktów montażowych M10, sklejka z wykończeniem obudowy DuraFlex, katv pokrycia: 100° poz x 60° pion, waga: 16,4 kg	3 097	23	3 809
013-14-380	PRX712	Aktywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor Bass-Reflex, max SPL: 135 dB, 1500W, pasmo: 55,7Hz-18,2kHz, 12" Differential Drive, podwójna cewka + 1.5" ciśnieniowy driver neodymowy, wzmacniacz Crown klasa D: 2 x 750W, 2 gniazda do statywu, 8 punktów montażowych M10, sklejka z wykończeniem obudowy DuraFlex, katv pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga: 19,4 kg	2 968	23	3 651
013-14-383	PRX715	Aktywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor Bass-Reflex, max SPL: 136 dB, 1500W, pasmo: 42,9Hz-19,5kHz, 15" Differential Drive, podwójna cewka, 1.5" ciśnieniowy driver, wzmacniacz Crown klasa D: 2 x 750W, 2 gniazda do statywu, 8 punktów montażowych M10, wykończenie obudowy DuraFlex, katv pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga: 21,6 kg	3 598	23	4 426
013-14-389	PRX725	Aktywna 2-drożna kolumna frontowa Bass-Reflex, max SPL: 139 dB, 1500W, pasmo: 49Hz-19kHz, 2 x 15" Differential Drive, podwójna cewka, 1.5" ciśnieniowy driver, wzmacniacz Crown klasa D: 2 x 750W, 8 punktów montażowych M10, wykończenie obudowy DuraFlex, katv pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga: 37,19 kg	4 421	23	5 438

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
Kod	Symbol towaru	Opis produktu	NETTO	VAT	BRUTTO
013-14-387	PRX735	Aktywna 3-drożna kolumna frontowa Bass-Reflex, max SPL: 136 dB SPL, 1500W, pasmo: 42Hz-20kHz, 15" Differential Drive, podwójna cewka, + 6.5" woofer średniotonowy + 1" ciśnieniowy driver, wzmacniacz Crown klasa D: 2 x 750W, 8 punktów montażowych M10, wykończenie obudowy DuraFlex, kąty pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga: 34,9 kg	4 487	23	5 519
013-14-384	PRX715XLF	Aktywny subwoofer Bass-Reflex, max SPL: 131 dB, 1500W, pasmo: 44Hz-91Hz, 15" Differential Drive, podwójna cewka, wzmacniacz Crown klasa D: 1500W, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, waga: 25,4 kg	4 380	23	5 387
013-14-382	PRX718XLF	Aktywny subwoofer Bass-Reflex, max SPL: 134 dB, 1500W, pasmo: 35Hz-87Hz, 18" Differential Drive, podwójna cewka, wzmacniacz Crown klasa D: 1500W, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, waga: 36,8 kg	4 862	23	5 980
AKTYWNA Seria SRX					
NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	Legenda powraca w wersji aktywnej!			
013-14-413	SRX812P	Aktywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor Bass-Reflex, max SPL: 136 dB, 2000W, pasmo (-10dB): 40Hz-21kHz, 12" Differential Drive, podwójna cewka, wzmacniacz Crown klasa D ze stos. sygn/szum 103dB, sklejka z wykończeniem obudowy DuraFlex, kąty pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga: 26,4 kg, moduł tylny z ekranem z podświetlaczem wyświetlaczem LCD, pełne DSP: 20 PEQ, delay 2s, generatory sygnału, monitoring wzmacniacza, 50 presetów użytkownika, presetv V5 do pracy z VT i VTX, wymiary: 638x415x429	6 109	23	7 514
013-14-412	SRX815P	Aktywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor Bass-Reflex, max SPL: 137 dB, 2000W, pasmo (-10dB): 36Hz-21kHz, 15" Differential Drive, podwójna cewka, wzmacniacz Crown klasa D ze stos. sygn/szum 103dB, sklejka z wykończeniem obudowy DuraFlex, kąty pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga: 28,6 kg, moduł tylny z ekranem z podświetlaczem wyświetlaczem LCD, pełne DSP: 20 PEQ, delay 2s, generatory sygnału, monitoring wzmacniacza, 50 presetów użytkownika, presetv V5 do pracy z VT i VTX, wymiary: 691x458x478	6 455	23	7 940
013-14-415	SRX835P	Aktywna 3-drożna kolumna frontowa Bass-Reflex, max SPL: 137 dB, 2000W, pasmo (-10dB): 33Hz-21kHz, 15" Differential Drive, podwójna cewka, wzmacniacz Crown klasa D ze stos. sygn/szum 103dB, sklejka z wykończeniem obudowy DuraFlex, kąty pokrycia: 60° poz x 40° pion, waga: 38,6 kg, moduł tylny z ekranem z podświetlaczem wyświetlaczem LCD, pełne DSP: 20 PEQ, delay 2s, generatory sygnału, monitoring wzmacniacza, 50 presetów użytkownika, presetv V5 do pracy z VT i VTX, wymiary: 984x544x476	7 109	23	8 744
013-14-416	SRX818SP	Aktywny subwoofer, max SPL: 135 dB, 1000W, pasmo (-10dB): 29Hz-150Hz, przetwornik LF 18", wzmacniacz Crown klasa D ze stos. sygn/szum 103dB, sklejka z wykończeniem obudowy DuraFlex, waga: 39,5 kg, moduł tylny z ekranem z podświetlaczem wyświetlaczem LCD, pełne DSP: 20 PEQ, delay 2s, generatory sygnału, monitoring wzmacniacza, 50 presetów użytkownika, presetv V5 do pracy z VT i VTX, wymiary: 575x684x683	7 109	23	8 744
013-14-414	SRX828SP	Aktywny subwoofer, max SPL: 141 dB, 2000W, pasmo (-10dB): 29Hz-150Hz, dwa przetworniki LF 18", wzmacniacz Crown klasa D ze stos. sygn/szum 103dB, sklejka z wykończeniem obudowy DuraFlex, waga: 65,9 kg, moduł tylny z ekranem z podświetlaczem wyświetlaczem LCD, pełne DSP: 20 PEQ, delay 2s, generatory sygnału, monitoring wzmacniacza, 50 presetów użytkownika, presetv V5 do pracy z VT i VTX, wymiary: 574x684x683	9 585	23	11 790
P A S Y W N A Seria SRX					
NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	Tańsza ale i różniaca się parametrami i rozmiarami seria niż STX			
013-14-422	SRX812	Pasywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor Bass-Reflex, max SPL: 135 dB, pasmo (-10dB): 41Hz-20kHz, 12", moc: 650/1300/2600W, sklejka z wykończeniem obudowy DuraFlex, kąty pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga: 24,9 kg, wymiary: 429x415x638 mm, presetv w Crown XTi	4 001	23	4 921
013-14-425	SRX815	Pasywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor Bass-Reflex, max SPL: 136 dB, pasmo (-10dB): 41Hz-20kHz, 12", moc: 800/1600/3200W, sklejka z wykończeniem obudowy DuraFlex, kąty pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga: 30,4 kg, wymiary: 478x458x691 mm, presetv w Crown XTi	4 446	23	5 469
	SRX835	Pasywna 3-drożna kolumna frontowa/monitor Bass-Reflex, max SPL: 137 dB, pasmo (-10dB): 32Hz-20kHz, 15", moc: 800/1600/3200W, sklejka z wykończeniem obudowy DuraFlex, kąty pokrycia: 60° poz x 50° pion, waga: 39,4 kg, wymiary: 476x544x984 mm, presetv w Crown XTi	5 780	23	7 109
013-14-423	SRX818S	Pasywny subwoofer, max SPL: 135 dB, 2000W, pasmo (-10dB): 28Hz-150Hz, 18", moc: 400/800/1600W, sklejka z wykończeniem obudowy DuraFlex, waga: 40,2 kg, wymiary: 683x684x575 mm	5 240	23	6 445
013-14-424	SRX828S	Pasywny subwoofer, max SPL: 141 dB, pasmo (-10dB): 30Hz-150Hz, 2x18", moc: 800/1600/3200W, sklejka z wykończeniem obudowy DuraFlex, waga: 62,1 kg, wymiary: 681x1205x574 mm	7 245	23	8 911
Seria STX800					
Kontynuacja legendarnej serii SRX700					
013-14-354	STX812M	2-drożny monitor/kolumna frontowa bass-reflex, max SPL: 130 dB, skuteczność: 95 dB SPL, 800W/3200W/8Ω, pasmo (±3 dB): 75Hz-20kHz, 12" Vented Gap Cooled™ + 3" ciśnieniowy driver, 1 gniazdo do statywu 35 mm, wykończenie obudowy DuraFlex, kąty propagacji: 70° poz x 70° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wys: 355mm, szer: 571mm, głęb: 264mm, waga: 19 kg	5 055	23	6 218
013-14-355	STX815M	2-drożny monitor/kolumna frontowa, max SPL: 131 dB, skuteczność: 96 dB SPL, 800W/3200W/8Ω, pasmo (±3 dB): 55Hz-20kHz, 15" Vented Gap Cooled™ + 3" ciśnieniowy driver, 1 gniazdo do statywu 35 mm, 12 punktów instalacyjnych M10, wykończenie obudowy DuraFlex, kąty propagacji: 70° poz x 70° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wys: 436mm, szer: 721mm, głęb: 329mm, waga: 26 kg	6 131	23	7 541
013-14-358	STX825	2-drożna kolumna frontowa, max SPL: 136 dB, skuteczność: 98 dB SPL, 1600W/6400W/4Ω, pasmo (±3 dB): 42Hz-19kHz, 2 x 15" Vented Gap Cooled™ + 4" ciśnieniowy driver, 12 punktów instalacyjnych M10, wykończenie obudowy DuraFlex, kąty propagacji: 90° poz x 50° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wys: 1066mm, szer: 568mm, głęb: 573mm, waga: 51 kg	8 056	23	9 909

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
013-14-363	STX835	3-drożna kolumna frontowa, max SPL: 134 dB SPL, skuteczność: 96 dB SPL, 1600W/6400W/4Ω, pasmo (±3 dB): 43Hz-20kHz, 2 x 15" Vented Gap Cooled™ + 8" woofer Differential Drive + 3" ciśnieniowy driver, obracany falowód, 12 punktów instalacyjnych M10, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 60° poz x 40° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wys: 1066mm, szer: 568mm, głęb: 573mm, waga: 57.1 kg	10 474	23	12 883
013-14-356	STX818S	Subwoofer bass-reflex, max SPL: 132 dB, skuteczność: 96 dB SPL, 1000W/4000W/8Ω, pasmo (±3 dB): 40Hz-120Hz, 18" Super Vented Gap Cooled™, gwintowane gniazdo do sztycy 20mm, wykończenie obudowy DuraFlex, wys: 558mm, szer: 568mm, głęb: 718mm, waga: 45 kg	4 832	23	5 943
013-14-357	STX828S	Subwoofer bass-reflex, max SPL: 138 dB, skuteczność: 99 dB SPL, 2000W/8000W/4Ω, pasmo (±3 dB): 37Hz-120Hz, 2 x 18" Super Vented Gap Cooled™, wykończenie obudowy DuraFlex, wys: 564mm, szer: 1137mm, głęb: 714mm, waga: 82 kg	8 300	23	10 209
VTX-F wielozadaniowy system nagłośnienia najwyższej jakości					
Monitory sceniczne/kolumny frontowe/dogłośnieniowe, gotowe presety do Crown Itech HD					
NOWOŚĆ	VTX M20	Monitor sceniczny najwyższej jakości, 2x10" i 1x3", bi-amp lub passive, 60x60 st., 138dB max SPL, 1250W cont. LF1250W, HF 100W, 45Hz-19,5Hz (-10dB), 344,9x575x515,3mm, Image Control Waveguide, zasilanie: 2 lub 4 szt z jednym iT4x3500HD	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	VTX M22	Monitor sceniczny najwyższej jakości, 2x12" i 1x3", bi-amp lub passive, 60x60 st., 138dB max SPL, 1500W cont. LF1500W, HF 100W, 45Hz-19,5Hz (-10dB), 380,1x670,8x555mm, Image Control Waveguide, zasilanie: 2 lub 4 szt z jednym iT4x3500HD	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-391	VTX-F12	2-drożny monitor/kolumna frontowa najwyższej jakości, bi-amp, 12 calowy przetwornik LF z magnesem neodymowym Differential Drive, Direct Cooled o mocy 1000W/4000W. Falowód Progressive Transition, kąt propagacji to 90x50 stopni. Obudowa zaprojektowana została tak aby uzyskać symetryczny kąt 45 stopni do monitoringu typu Mirror Image Stage. Przewidziano cztery złącza NL4 po dwa po obu stronach dla subtelnego okablowania.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-392	VTX-F15	2-drożny monitor/kolumna frontowa najwyższej jakości, bi-amp, 15 calowy przetwornik LF z magnesem neodymowym Differential Drive, Direct Cooled o mocy 1000W/4000W. Falowód Progressive Transition, kąt propagacji to 90x50 stopni. Obudowa zaprojektowana została tak aby uzyskać symetryczny kąt 45 stopni do monitoringu typu Mirror Image Stage. Przewidziano cztery złącza NL4 po dwa po obu stronach dla subtelnego okablowania.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-393	VTX-F18S	Subwoofer na jednym 18-calowym przetworniku o mocy 2000W/8000W. Liczne punkty mocowania, uchwyty oraz złącze NL4 z przodu pozwala na dowolne zastosowanie (endfire, kardiodia) i montaż.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CSX F35	Subwoofer na jednym 18-calowym przetworniku o mocy 2000W/8000W. Liczne punkty mocowania, uchwyty oraz złącze NL4 z przodu pozwala na dowolne zastosowanie (endfire, kardiodia) i montaż.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
VRX 900 KOMPAKTOWY SYSTEM LINIOWY PASYWNY					
013-14-215	VRX932LA-1	2-drożny kompaktowy system liniowy, max SPL: 130 dB, 800/3200W/8Ω, skuteczność: 95 dB SPL, pasmo: 75Hz-20kHz, 12" Differential Drive + 3 x 1.5" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 100° poz x 15° pion, współpraca z subwooferem VRX918S, zasilanie bi-amp lub pasywne, stojący na statywie/sztycy lub podwieszany, wys: 349mm, szer: 597mm, głęb: 381mm, waga: 21 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VRX932LA-1WH	2-drożny kompaktowy system liniowy, max SPL: 130 dB, 800/3200W/8Ω, skuteczność: 95 dB SPL, pasmo: 75Hz-20kHz, 12" Differential Drive + 3 x 1.5" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 100° poz x 15° pion, współpraca z subwooferem VRX918S, zasilanie bi-amp lub pasywne, stojący na statywie/sztycy lub podwieszany, wys: 349mm, szer: 597mm, głęb: 381mm, waga: 21 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-238	VRX928LA	2-drożny kompaktowy system liniowy, max SPL: 122 dB, 400/1600W/8Ω, skuteczność: 90 dB SPL, pasmo: 87Hz-19kHz, 8" Differential Drive + 2 x 1" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 100° poz x 15° pion, współpraca z subwooferem VRX915S, zasilanie bi-amp lub pasywne, stojący na statywie/sztycy lub podwieszany, wys: 230mm, szer: 420mm, głęb: 270mm, waga: 12.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VRX928LA-WH	2-drożny kompaktowy system liniowy, max SPL: 122 dB, 400/1600W/8Ω, skuteczność: 90 dB SPL, pasmo: 87Hz-19kHz, 8" Differential Drive + 2 x 1" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 100° poz x 15° pion, współpraca z subwooferem VRX915S, zasilanie bi-amp lub pasywne, stojący na statywie/sztycy lub podwieszany, wys: 230mm, szer: 420mm, głęb: 270mm, waga: 12.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-228	VRX915M	2-drożny monitor sceniczny, max SPL: 133 dB max, 800W/3200W/8Ω, skuteczność: 98 dB SPL, pasmo: 70Hz-20kHz, 15" Differential Drive + 1.5" ciśnieniowy driver, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 50° poz x 90° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wys: 375mm, szer: 432mm, głęb: 324mm, waga: 21 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-223	VRX918S	Kompaktowy subwoofer bass-reflex, max SPL: 130 dB, 800W/3200W/8Ω, skuteczność: 95 dB SPL, pasmo: 34Hz-220Hz, 18" Differential Drive, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, stojący lub podwieszany z VRX932LA, wys: 508mm, szer: 597mm, głęb: 749mm, waga: 37 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-239	VRX915S	Kompaktowy subwoofer bass-reflex, max SPL: 126 dB, 800W/3200W/4Ω, skuteczność: 91 dB SPL, pasmo: 40Hz-250Hz, 15" Differential Drive, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, stojący lub podwieszany z VRX928LA, wys: 496mm, szer: 420mm, głęb: 597mm, waga: 26.3 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VRX915S-WH	Kompaktowy subwoofer bass-reflex, max SPL: 126 dB, 800W/3200W/4Ω, skuteczność: 91 dB SPL, pasmo: 40Hz-250Hz, 15" Differential Drive, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, stojący lub podwieszany z VRX928LA, wys: 496mm, szer: 420mm, głęb: 597mm, waga: 26.3 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-086	VRX-SMAF	Rama do 6-ciu sztuk VRX928LA lub VRX915S	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-075	VRX-AF	Rama do 6-ciu sztuk VRX932LA lub VRX918S	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
VRX 900 KOMPAKTOWY SYSTEM LINIOWY AKTYWNY					

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
013-14-247	VRX932LAP	AKTYWNA 2-drożny kompaktowy system liniowy, max SPL: 136 dB, skuteczność: 95 dB SPL, 875W/1750W, pasmo: 75Hz-20kHz, 12" Differential Drive + 3 x 1.5" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 100° poz x 15° pion, współpraca z subwooferem VRX918SP, stojący na statywie/sztycy lub podwieszany, wys: 349mm, szer: 597mm, głęb: 444mm, waga: 24 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-246	VRX918SP	AKTYWNY kompaktowy subwoofer bass-reflex, max SPL: 126 dB, skuteczność: 95 dB SPL, 750W/1500W, pasmo: 34Hz-220Hz, 18" Differential Drive, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, stojący lub podwieszany, kompatybilny z VRX932LAP, wys: 508mm, szer: 597mm, głęb: 749mm, waga: 38.5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Akcesoria do serii JRX, PRX, STX, VRX, VTX					
013-19-157	JBLPOLE-MA	Łącznik dla kolumn mobilnych regulowany manualnie (914mm-1397mm) 1,36kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-159	JBLPOLE-GA	Łącznik dla kolumn mobilnych regulowany gazowo (914mm-1397mm) 1,81kg	449	23	552
013-19-155	JBLTRIPOD-MA	Statyw trójnożny dla kolumn mobilnych regulowany manualnie (1270mm-1956mm) 2,27kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-156	JBLTRIPOD-GA	Statyw trójnożny dla kolumn mobilnych regulowany gazowo (1270mm-1956mm) 4,54kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-103	SS2-BK	Statyw trójnożny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-082	SS3-BK	Regulowana sztyca łącząca subbas z gł. szerokopasmowym dla JRX i PRX	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-068	SS4-BK	Regulowana sztyca łącząca subbas z gł. Szerokopasmowym	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-128	SS4-BK24	Regulowana 24" sztyca łącząca subbas z gł. Szerokopasmowym	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-188	WK-4S	Zestaw kółek do subwoofera SRX818S/STX818SP/VRX918S/VRX918SP	296	23	364
MONITORY STUDYJNE					
Master Reference Monitor					
013-17-124	M2	Referencyjny, 2-drożny monitor, pasmo (±3 dB): 20 Hz-40 kHz, skuteczność: 117 dB SPL, maksymalny poziom SPL: 123 dB, przetwornik LF 15" z magnezem neodymowym, przetwornik HF - opatentowany D2 znany z JBL VTX V25, opatentowany Image Control Waveguide z propagacją 120° H x 100° V, Wymaga zakupu wzmacniacza Crown iTech 5000HD lub MA5000i+BSS BLU800.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	SUB 18	Studyjny subwoofer, poniżej 18Hz, -10dB 20,6Hz, 137dB SPL max, LF 2000W/8000W, skuteczność 92dB, 685x762x620mm, zasilanie: Crown iTech HD			
Seria LSR 3					
Najnowsze monitory studyjne z rewolucyjnym IMAGE CONTROL WAVEGUIDE z referencyjnego modelu JBL M2					
013-17-125	LSR305	Aktywny 2-drożny monitor, pasmo (±3 dB): 43 Hz-24 kHz, maksymalny poziom SPL: 108 dB, przetwornik LF 5" , przetwornik HF 1", symetryczne wejście analogowe XLR i TRS¼", automatyczny system korekcji RMC przy zastosowaniu sterownika MSC1, ekranowanie magnetyczne, wbudowane wzmacniacze klasy D: 41W dla LF i 41W dla HF, waga: 4,6 kg	552	23	679
013-17-126	LSR308	Aktywny 2-drożny monitor, pasmo (±3 dB): 37 Hz-24 kHz, maksymalny poziom SPL: 112 dB, przetwornik LF 8" , przetwornik HF 1", symetryczne wejście analogowe XLR i TRS¼", automatyczny system korekcji RMC przy zastosowaniu sterownika MSC1, ekranowanie magnetyczne, wbudowane wzmacniacze klasy D: 56W dla LF i 56W dla HF, waga: 8,6 kg	839	23	1 032
013-17-138	LSR310S	Aktywny subwoofer, 10-calowy przetwornik LF down firing, Slip Stream Port, wzmacniacz klasy D 200W RMS, wybór "XLF" umożliwiający włączenie trybu pracy w jeszcze niższych częstotliwościach.	1 687	23	2 075
013-07-001	MSC1	Sterownik systemów odsłuchowych złożonych z monitorów studyjnych, wbudowany system automatycznej korekcji RMC, działa z aktywnymi monitorami studyjnymi innych producentów !!!	1 259	23	1 549
013-07-014	NPATCH BLK	Compact 2 Channel Passive Volume Controller	279	23	343
013-07-012	ACTPACK	Zestaw Passive Stereo Controller and Switch: Zawiera: Nano Patch Plus, 2x Isolation Pads: 170mm x 300mm x 40mm, 4 XLR to TRS cables 3m	373	23	459
013-07-013	MPATCH2	Passive Stereo Controller and Switch Box. High quality, passive volume attenuator, Great monitor switching device, 2 x Input channels, 2 x Output channels, Combo, RCA, & 3.5mm input connectors, XLR outputs (balanced or unbalanced depends on the inputs selected), Mono/Stereo summing switch, System mute function, Built in headphone amplifier, Quality components and rugged construction. Desktop or Rack-mountable installation.	605	23	744
NOWOŚĆ	ACTIVE-1	Precision Monitor Control Plus Studio Talkback and USB Audio I/O. 4 inputs, 4 outputs, USB Input and Output, 2 headphone amps, Footswitch-Controlled Talkback, Built-in Talkback Mic, Mono summing, Dim switch, A/B Speaker Switching, Precision Rotary Attenuator, Level meters.	931	23	1 145
NOWOŚĆ	Seria LSR7 - REFERENCYJNE monitory pasywne, wysokiej skuteczności i możliwością montażu na wiele sposobów				
013-17-148	LSR705i	Pasywny monitor studyjny najwyższej jakości, wysoka skuteczność, małe wymiary, falowód Control Wave Guide z flagowego modelu M2, obudowa ze sklejk, możliwość montażu w poziomie, pionie i pod sufitem, tryb pasywny lub biamp, wymagają użycia wzmacniaczy Crown CT Drivecore lub DCi wraz z procesorem BSS Audio BLU z dedykowanym presetem. Przetwornik LF 5" (127 mm) high-excursion, ciśnieniowy przetwornik HF 2409H, Pasma przenoszenia 39Hz - 36 kHz, max SPL szczyt. 107dB, wymiary: 267 x 149 x 206 mm, waga 4.08 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-146	LSR708i	Pasywny monitor studyjny najwyższej jakości, wysoka skuteczność, małe wymiary, falowód Control Wave Guide z flagowego modelu M2, obudowa ze sklejk, możliwość montażu w poziomie, pionie i pod sufitem, tryb pasywny lub biamp, wymagają użycia wzmacniaczy Crown CT Drivecore lub DCi wraz z procesorem BSS Audio BLU z dedykowanym presetem. Przetwornik LF 8" (203 mm) high-excursion, ciśnieniowy przetwornik HF 2409H, Pasma przenoszenia 35Hz - 36 kHz, max SPL szczyt. 114dB, wymiary: 438 x 248 x 356 mm, waga 12,3 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria LSR6300					

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
013-17-069	LSR6325P-1	Aktywny 2-drożny monitor, pasmo (+1/-2 dB): 70 Hz-20 kHz, skuteczność: 96 dB SPL, maksymalny poziom SPL: 109 dB, przetwornik LF 5.25" z magnesem neodymowym i membraną karbonową, przetwornik HF 1" z magnesem neodymowym i membraną tytanową, wejście analogowe XLR i RCA, system korekcji RMC z subwooferem LSR6312SP, ekranowanie magnetyczne, wbudowane wzmacniacze: 100W dla LF i 50W dla HF, waga: 7.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-089	LSR6332L	Pasywny 3-drożny monitor, pasmo (+1/-1.5 dB): 60 Hz-22 kHz, skuteczność: 93 dB SPL, przetwornik LF 12" z magnesem neodymowym i membraną karbonową, przetwornik MF 5", przetwornik HF 1" tytanową, wejście analogowe na listwie, ekranowanie magnetyczne, moc ciągła/szczytowa: 200W/800W przy 4Ω, z magnesem neodymowym i membraną waga: 20.4 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-090	LSR6332R	Pasywny 3-drożny monitor, pasmo (+1/-1.5 dB): 60 Hz-22 kHz, skuteczność: 93 dB SPL, przetwornik LF 12" z magnesem neodymowym i membraną karbonową, przetwornik MF 5", przetwornik HF 1" tytanową, wejście analogowe na listwie, ekranowanie magnetyczne, moc ciągła/szczytowa: 200W/800W przy 4Ω, z magnesem neodymowym i membraną waga: 20.4 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-067	LSR6312SP	Aktywny subwoofer, pasmo (-6 dB): 28 Hz-80 Hz, moc wbudowanego wzmacnia: 260W, skuteczność: 96 dB SPL, maksymalny poziom SPL: 115 dB, przetwornik o średnicy 12" z magnesem neodymowym i membraną karbonową, 3 symetryczne wejścia/wyjścia analogowe XLR i TRS¼", system korekcji RMC, ekranowanie magnetyczne, waga: 22.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	LSR6328P/PAK	Zestaw: 2 x LSR6328P + RMC	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	LSR6325P/5.1INT	Zestaw: 5 x LSR25P + 1 x LSR6312SP	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	LSR6328P/5.1INT	Zestaw: 5 x LSR6328P + 1 x LSR6312SP	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	351145-001	RMC - zestaw do kalibracji niskich częstotliwości w głośnikach LSR6328P/6312SP	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	LSR25PTOTE	Pokrowiec z kółkami na 2 szt. LSR6325P	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Control - Monitory					
013-17-087	C1PRO	2-drożny kompaktowy monitor, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, moc ciągła: 150W/4Ω, skuteczność: 87 dB SPL, 5.25" LF + 0.75" HF, uchwyt kulowy w komplecie, ekranowanie magnetyczne, waga: 1.8 kg	265	23	326
013-17-097	C1PRO-WH	Control 1 Pro - biały	265	23	326
013-17-088	C2PS	KOMPLET dwóch kompaktowych monitorów (sterujący i dodatkowy), pasmo (-10db): 80Hz-20kHz, moc ciągła na kanał: 35W, 5.25" LF + 0.75" HF, wejście symetryczne XLR, wejście niesymetryczne RCA, wyjście słuchawkowe, regulacja głośności i poziomu HF, ekranowanie magnetyczne, zasilacz, podstawki pod monitory, waga: 2.6 kg głośnik sterujący i 2.2 kg głośnik dodatkowy, opcjonalny uchwyt ścienny MTC-2P	905	23	1 113
013-17-099	C2PM	Jeden monitor sterujący Control2P, w komplecie zasilacz i podstawka pod monitor	676	23	831
013-17-014	Control 5	2-drożny kompaktowy monitor, pasmo (±3dB): 75Hz-20kHz, moc ciągła: 175W/4Ω, skuteczność: 89 dB SPL, 6.5" LF + 1" HF z tytanową membraną, waga: 4.5 kg, wybór opcjonalnych uchwytów montażowych	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-095	Control 5-WH	Control 5 - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
PRODUKTY INSTALACYJNE					
Seria Control 10					
Wysokiej jakości kompaktowe głośniki sufitowe. Przeznaczenie: sklepy, restauracje, sale konferencyjne, hotele...					
013-17-132	Control 12C/T	Kompaktowy, sufitowy, pełnopasmowy, niska tylna osłona typu blind mount, moc: 20W/8Ω, pasmo: 68Hz-17kHz, skuteczność: 84 dB, przetwornik 3" (76mm), 15W przy 70V/100V, propagacja 130°, szybki i prosty montaż	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-129	Control 12C/T-BK	Control 12C/T w kolorze czarnym	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-130	Control 14C/T	Dwudrożny, co-axial, sufitowy, pasmo: 74Hz-20kHz, skuteczność: 87 dB, przetwornik LF 4" (100mm) i HF 3/4" (19mm) chłodzony cieczą tweeter, moc: 30W/8Ω, odczepy 25W przy 70V/100V, propagacja 120°, szybki i prosty montaż	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	Control 14C/T-BK	Control 14C/T w kolorze czarnym	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-131	Control 16C/T	Dwudrożny, co-axial, sufitowy, szybki i prosty montaż dzięki tylnej osłonie typu blind mount pasmo: 62Hz-20kHz, wysoka skuteczność: 91 dB, przetwornik LF 6.5" (165mm) i HF 3/4" (19mm) chłodzony cieczą tweeter, moc: 50W/8Ω, odczepy 30W przy 70V/100V, propagacja 110°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	Control 16C/T-BK	Control 16C/T w kolorze czarnym	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Dostępne są grille z gąbkami wodoodpornymi MTC-14WG i MTC-16WG					
Seria Sufitowa Control Contractor					
013-17-045	Control 24C	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, moc muzyczna: 80W/16Ω, skuteczność: 86 dB SPL, 4" LF + 0.75" HF, promień pokrycia: 130°, system ochrony przed przesterowaniem, waga: 2.7 kg, średnica: 195mm, głębokość: 200mm, otwór do wycięcia: 168mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-049	Control 24CT	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, skuteczność: 86 dB SPL, 4" LF + 0.75" HF, odczepy dla 70V: 30W/15W/7.5W/3.7W, dla 100V: 30W/15W/7.5W, promień pokrycia: 130°, waga: 3.5 kg, średnica: 195mm, głębokość: 200mm, otwór do wycięcia: 168mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-057	Control 24C Micro	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 85Hz-25kHz, moc muzyczna: 30W/8Ω, skuteczność: 86 dB SPL, 4.5" LF + 0.5" HF, promień pokrycia: 150°, waga: 1.6 kg, średnica: 195mm, głębokość: 106mm, otwór do wycięcia: 167mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-058	Control 24CT Micro	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 85Hz-25kHz, skuteczność: 86 dB SPL, 4.5" LF + 0.5" HF, odczepy dla 70V: 8W/4W/2W/1W/0.5W, dla 100V: 8W/4W/2W/1W, promień pokrycia: 150°, waga: 2.0 kg, średnica: 195mm, głębokość: 106mm, otwór do wycięcia: 167mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
013-17-083	C24CT MicroPlus	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 80Hz-25kHz, skuteczność: 85 dB SPL, 4.5" LF + 0.5" HF, odczepy dla 70V: 25W/12W/6W, dla 100V: 25W/12W, promień pokrycia: 150°, waga: 2.5 kg, średnica: 195mm, głębokość: 133mm, otwór do wycięcia: 167mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-046	Control 26C	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 75Hz-20kHz, moc muzyczna: 150W/16Ω, skuteczność: 89 dB SPL, 6.5" LF + 0.75" HF, promień pokrycia: 110°, system ochrony przed przesterowaniem, waga: 3.4 kg, średnica: 252mm, głębokość: 210mm, otwór do wycięcia: 220mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-053	Control 26CT	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 75Hz-20kHz, skuteczność: 89 dB SPL, 6.5" LF + 0.75" HF, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, promień pokrycia: 110°, waga: 4.2 kg, średnica: 252mm, głębokość: 210mm, otwór do wycięcia: 220mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-077	Control 26-DT	2-drożny wkład do obudowy kolumny sufitowej o średnicy 200mm, pasmo (-10dB): 70Hz-20kHz, skuteczność: 89 dB SPL, 6.5" LF + 0.75" HF, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, promień pokrycia: 90°, waga: 1.9 kg, średnica: 200mm, głębokość: 120mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-050	Control 19CS	Subwoofer sufitowy, moc muzyczna: 200W/8Ω, pasmo: 42Hz-200Hz, skuteczność: 95 dB SPL, 8" Long Excursion z cewką o średnicy 1.5", promień pokrycia: 180°, system ochrony przed przesterowaniem, waga: 5.5 kg, średnica: 345mm, otwór do wycięcia: 305mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-048	Control 19CST	Subwoofer sufitowy, pasmo: 42Hz-200Hz, skuteczność: 95 dB SPL, 8" przetwornik Long Excursion z cewką o średnicy 1.5", odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, promień pokrycia: 180°, waga: 6.3 kg, średnica: 345mm, głębokość: 345mm, otwór do wycięcia: 305mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Control Contractor - naścienne					
013-17-149	Control 23-1	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna 3", uchwyt kulowy w zest. lub typu U (opcja), 70V/100V/8Ω, moc: 50W i 200W szczyt., odczepy: 15W, 7.5W, 3.7W (1.8W przy 70V), pasmo (-10dB): 70Hz-20kHz, odporna na warunki atmosferyczne, nowe wzornictwo, odporność UV	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	Control 23-1-WH	Control 23-1, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	Control 25-1	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna 5,25", uchwyt kulowy w zest. lub typu U (opcja), pasmo (-10dB): 60Hz-20kHz, moc: 100W(8Ω) i 400W szczyt., odczepy 60W, 30W, 15W (7.5W przy 70V), odporna na warunki atmosferyczne, nowe wzornictwo, odporność UV	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	Control 25-1-WH	Control 25-1, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-008	Control 28-1	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna 8", uchwyt kulowy w zest. lub typu U (opcja), pasmo (-10dB): 45Hz-20kHz, moc: 120W(8Ω) i 480W szczyt., odczepy 60W, 30W, 15W (7.5W przy 70V), odporna na warunki atmosferyczne, nowe wzornictwo, odporność UV	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	Control 28-1-WH	Control 28-1, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-001	Control 23	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna, pasmo (-10dB): 85Hz-22kHz, moc muzyczna: 50W/8Ω, skuteczność: 86 dB SPL, 3.5" LF + 0.5" HF, kąt pokrycia: 90° poz x 90° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 1.8 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-036	Control 23-WH	Control 23, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-002	Control 23T	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna z trafo, pasmo (-10dB): 100Hz-21kHz, moc: 5W przy 70V, 10W przy 100V, 3.5" LF + 0.5" HF, kąt pokrycia: 90° poz x 90° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 1.8 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-037	Control 23T-WH	Control 23T z trafo, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-003	Control 25	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna, pasmo (-10dB): 80Hz-16kHz, moc muzyczna: 150W/8Ω, skuteczność: 88 dB SPL, 5.25" LF + 0.75" HF, kąt pokrycia: 90° poz x 90° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 2.3 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-004	Control 25-WH	Control 25, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-054	Control 25AV	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna plus trafo, pasmo (-10dB): 70Hz-23kHz, moc ciągła: 200W/8Ω, moc maksymalna 60W dla 70V i 100V, skuteczność: 87 dB SPL, 5.25" LF + 0.75" HF, kąt pokrycia: 100° poz x 100° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 4.0 kg, ekranowanie magnetyczne, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-059	Control 25AV-WH	Control 25AV, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-005	Control 25T	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna z trafo, pasmo (-10dB): 80Hz-15kHz, moc maksymalna: 30W przy 70V, 30W przy 100V, 3.5" LF + 0.5" HF, kąt pokrycia: 90° poz x 90° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 3.6 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-006	Control 25T-WH	Control 25T, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-007	Control 28	2-drożna kolumna wewnętrzna/zewnętrzna, pasmo (-10dB): 60Hz-16kHz, moc muzyczna: 175W/8Ω, skuteczność: 92 dB SPL, 8" LF + 1" HF, kąt pokrycia: 90° poz x 90° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 5.5 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-039	Control 28-WH	Control 28, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-051	Control 28T-60	2-drożna kolumna wewnętrzna/zewnętrzna z trafo, pasmo (-10dB): 55Hz-15kHz, moc maksymalna: 60W przy 70V, 60W przy 100V, 8" LF + 1" HF, kąt pokrycia: 90° poz x 90° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 6.5 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-047	Control 28T-60-WH	Control 28T-60, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
013-17-056	C29AV-1	2-drożna kolumna wewnętrzna/zewnętrzna plus trafo, pasmo (-10dB): 37Hz-18kHz, moc muzyczna: 300W/8Ω, moc maksymalna 110W dla 70V i 100V, skuteczność: 90 dB SPL, 8" LF + 1" HF, kąt pokrycia: 110° poz x 85° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 12.2 kg, ekranowanie magnetyczne, odporna na warunki atmosferyczne, obracany horn	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-062	C29AV-WH-1	Control 29AV, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-147	Control 31	NOWA 2-drożna kolumna wewnętrzna/zewnętrzna plus trafo, doskonałe pokrycie dzięki Image Waveguide, pasmo (-10dB): 33Hz-17kHz, moc muzyczna: 250W ciągle i 1000W szczyt, moc maksymalna 150W dla 70V/100V, skuteczność: 93 dB SPL, 10" LF + 1" HF, kąt pokrycia: 110° poz x 110° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	Control 31-WH	Control 31, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-068	Control 30	3-drożna kolumna wewnętrzna/zewnętrzna plus trafo, pasmo (-10dB): 38Hz-17kHz, moc muzyczna: 500W/8Ω, moc maksymalna 150W dla 70V/100V, skuteczność: 93 dB SPL, 10" LF + 5" MF + 1" HF, kąt pokrycia: 120° poz x 110° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 18.9 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-084	Control 30-WH	Control 30, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-025	Control SB-2	Subwoofer stereo, moc muzyczna: 340W/4Ω, pasmo: 38Hz-160Hz, skuteczność: 97 dB SPL, 10" przetwornik z dwoma cewkami, wejście/wyjście stereo dla satelitek, ustawiony filtr górnoprzepustowy, waga: 19.1 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	Control SB-2210	Subwoofer wewnętrzny/zewnętrzny, moc muzyczna: 500W/4Ω (2000W szczyt.), 13 punktów montażowych M6, pasmo: 38Hz-500Hz, dwa przetworniki 10", skuteczność: 95 dB SPL, ekranowanie magnetyczne, możliwość malowania, odporna na warunki atmosferyczne, waga: 17.1 kg, opcjonalny uchwyt typu U, obudowa odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	Control SB-2210-WH	Control SB-2210-WH, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-061	Control SB-210	Subwoofer wewnętrzny/zewnętrzny, moc muzyczna: 800W/4Ω, pasmo: 42Hz-200Hz, dwa przetworniki 10", skuteczność: 95 dB SPL, ekranowanie magnetyczne, możliwość malowania, odporna na warunki atmosferyczne, waga: 17.1 kg, różne moduły opcjonalnie do wyboru, obudowa odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-063	Control SB-210-WH	Control SB-210-WH, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Control 100 DO MONTOWANIA W ŚCIANIE					
Przeznaczenie: instalacje w ścianie					
013-17-071	Control 126W	2-drożna, pasmo (-10dB): 38Hz-20kHz, skuteczność: 88 dB SPL, 6.5" LF + 1" HF, moc muzyczna: 100W, impedancja: 8Ω, waga: 2.1 kg, wysokość: 280mm, szerokość: 215mm, głębokość: 105mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-074	Control 126WT	2-drożna, pasmo (-10dB): 38Hz-20kHz, skuteczność: 88 dB SPL, 6.5" LF + 1" HF, odczepy dla 70V: 30W/15W/7.5W/3.7W, dla 100V: 30W/15W/7.5W, waga: 2.7 kg, wysokość: 280mm, szerokość: 215mm, głębokość: 105mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-070	Control 128W	2-drożna, pasmo (-10dB): 30Hz-20kHz, skuteczność: 90 dB SPL, 8" LF + 1" HF, moc muzyczna: 120W, impedancja: 8Ω, waga: 2.6 kg, wysokość: 334mm, szerokość: 257mm, głębokość: 110mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-072	Control 128WT	2-drożna, pasmo (-10dB): 30Hz-20kHz, skuteczność: 90 dB SPL, 8" LF + 1" HF, odczepy dla 70V: 50W/25W/12W/6W, dla 100V: 50W/25W/12W, waga: 3.3 kg, wysokość: 280mm, szerokość: 215mm, głębokość: 110mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Control 40 - GŁOŚNIKI SUFITOWE					
Najwyższej jakości głośniki sufitowe					
Do wysokich sufitów ale także tam, gdzie inne kolony się nie mieszczą					
013-17-143	Control 45C/T	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 55Hz-20 kHz, moc muzyczna: 75W/8Ω, promień pokrycia: 120°, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, 5.25" LF i 0,75" HF, waga: 5.0 kg, średnica: 250mm, głębokość: 239mm, średnica otworu pod kolumnę: 220mm, waga 3.9kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-120	Control 47C/T	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 50Hz-20 kHz, moc muzyczna: 150W/8Ω, promień pokrycia: 120°, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, 6.5" LF i 1" HF, waga: 5.0 kg, średnica: 305mm, głębokość: 259mm, średnica otworu pod kolumnę: 282mm, wysokie sufit	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-091	Control 47LP	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 68Hz-20 kHz, moc muzyczna: 150W/8Ω, promień pokrycia: 120°, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, 6.5" LF i 1" HF, waga: 4.3 kg, średnica: 305mm, głębokość: 142mm, średnica otworu pod kolumnę: 282mm, niskie sufit	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-122	Control 47HC	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 55Hz-17 kHz, moc muzyczna: 150W/8Ω, promień pokrycia: 75°, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, 6.5" LF i 1" HF, waga: 6.4 kg, średnica: 332mm, głębokość: 351mm, średnica otworu pod kolumnę: 307mm, wysokie sufit	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-142	Control 42C	1-drożna kompaktowa kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 160Hz-20 kHz, promień pokrycia: 160°, moc muzyczna: 30W/16Ω przetwornik 2.5", waga: 0.7 kg, średnica: 127mm, głębokość: 94mm, średnica otworu pod kolumnę: 104mm, do użycia tylko z subwooferem Control 40 CST	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-137	Control 40CS/T	Subwoofer sufitowy, pasmo (-10dB): 32Hz-300Hz, skuteczność: 95 dB SPL, moc muzyczna: 200W/8Ω, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, wbudowana zwrotnica sygnałowa do satelitek, przetwornik 8" waga: 8.1 kg, średnica: 332mm, głębokość: 338mm, średnica otworu pod kolumnę: 307mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Control 200 GŁOŚNIKI SUFITOWE - ŚREDNI FORMAT					
Klasa premium, bez względu na typ sufitu i instalacji					
013-17-118	Control 226C/T	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 47Hz-19kHz, skuteczność: 90 dB SPL, moc muzyczna: 150W, impedancja: 8Ω 6.5" LF + 1" HF, odczepy dla 70V: 68W/34W/17W/8.5W, dla 100V: 68W/34W/17W, promień pokrycia: 120°, waga: 9.1 kg, średnica: 330mm, głębokość: 246mm, otwór do wcięcia: 307mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
	Control 227C	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 43Hz-19kHz, skuteczność: 90 dB SPL, moc muzyczna: 150W, impedancja: 8Ω, 6.5" LF + 1" HF, promień pokrycia: 120°, waga: 4.1 kg, średnica: 305mm, głębokość: 147mm, opcjonalna puszką MTC-200BB6, opcjonalny grill MTC-RG6/8, opcjonalna płytka sufitowa MTC-TB6/8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	Control 227CT	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 43Hz-19kHz, skuteczność: 90 dB SPL, 6.5" LF + 1" HF, odczepy dla 70V: 68W/34W/17W/8.5W, dla 100V: 68W/34W/17W, promień pokrycia: 120°, waga: 5.2 kg, średnica: 305mm, głębokość: 147mm, opcjonalna puszką MTC-200BB6, opcjonalny grill MTC-RG6/8, opcjonalna płytka sufitowa MTC-TB6/8 głębokość: 223mm, opcjonalna puszką MTC-300BB12, opcjonalny grill MTC-300SG12, opcjonalne trafo MTC-300T150	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Control 300 GŁOŚNIKI SUFITOWE - DUŻY FORMAT					
013-17-073	Control 321C	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 34Hz-18kHz, skuteczność: 94 dB SPL, moc muzyczna: 250W, impedancja: 8Ω, 12" LF (cewka 2") + 1" HF, promień pokrycia: 90°, waga: 7.3 kg, wysokość: 366mm, szerokość: 366mm.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	Control 321CT	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 34Hz-18kHz, skuteczność: 94 dB SPL, 12" LF (cewka 2") + 1" HF, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, promień pokrycia: 90°, waga: 8.2 kg, wysokość: 366mm, szerokość: 366mm, głębokość: 240mm, opcjonalna puszką MTC-300BB12, opcjonalny grill MTC-300SG12	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-081	Control 322C	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 32Hz-20kHz, skuteczność: 95 dB SPL, moc muzyczna: 400W, impedancja: 8Ω, 12" LF (cewka 3") + 1.5" HF, promień pokrycia: 90°, waga: 9.1 kg, wysokość: 366mm, szerokość: 366mm, głębokość: 223mm, opcjonalna puszką MTC-300BB12, opcjonalny grill MTC-300SG12, opcjonalne trafo MTC-300T150	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	Control 322CT	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 32Hz-20kHz, skuteczność: 95 dB SPL, 12" LF (cewka 3") + 1.5" HF, odczepy dla 70V: 100W/50W/25W/12.5W, dla 100V: 100W/50W/25W, promień pokrycia: 90°, waga: 10.0 kg, wysokość: 366mm, szerokość: 366mm, głębokość: 240mm, opcjonalna puszką MTC-300BB12, opcjonalny grill MTC-300SG12	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	Control 328C	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 93 dB SPL, moc muzyczna: 250W, impedancja: 8Ω, 8" LF (cewka 2") + 1" HF, promień pokrycia: 120°, waga: 4.5 kg, średnica: 305mm, głębokość: 160mm, opcjonalna puszką MTC-300BB8, opcjonalny grill MTC-300RG8, opcjonalne trafo MTC-300T150	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-117	Control 328CT	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 93 dB SPL, 8" LF (cewka 2") + 1" HF, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, promień pokrycia: 120°, waga: 5.4 kg, średnica: 305mm, głębokość: 218mm, opcjonalna puszką MTC-300BB8, opcjonalny grill MTC-300RG8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-078	Control 312CS	Subwoofer sufitowy, moc muzyczna: 400W/8Ω, pasmo(-10dB): 30Hz-4.5kHz, skuteczność: 93 dB SPL, 12" (cewka 3") LF, waga: 7.7 kg, wysokość: 366mm, szerokość: 366mm, głębokość: 160mm, opcjonalna puszką MTC-300BB12, opcjonalny grill MTC-300SG12	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Control 8100 GŁOŚNIKI SUFITOWE OTWARTE					
Przystępne cenowo, prosty montaż					
Przeznaczenie: sklepy, salki konferencyjne, korytarze, hotele					
013-17-100	8124	1-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 60Hz-18 kHz, skuteczność: 93 dB SPL, promień pokrycia: 130°, moc: 20W/8Ω, odczepy dla 70V: 6W/3W/1.5W/0.75W, dla 100V: 6W/3W/1.5W, przetwornik 4", waga: 1.2 kg, średnica: 206mm, głębokość: 89mm, otwór do wycięcia: 175mm, opcjonalna obejma MTC-8124C, opcjonalne szyny MTC-RAIL	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-102	8128	1-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 50Hz-16 kHz, skuteczność: 97 dB SPL, promień pokrycia: 90°, moc: 25W/8Ω, odczepy dla 70V: 6W/3W/1.5W/0.75W, dla 100V: 6W/3W/1.5W, przetwornik 8", waga: 1.4 kg, średnica: 287mm, głębokość: 105mm, otwór do wycięcia: 260mm, opcjonalna obejma MTC-8128C, opcjonalne szyny MTC-RAIL	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-098	8138	1-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 95Hz-18 kHz, skuteczność: 97 dB SPL, promień pokrycia: 90°, moc: 40W/8Ω, odczepy dla 70V: 6W/3W/1.5W/0.75W, dla 100V: 6W/3W/1.5W, przetwornik 8", waga: 1.4 kg, średnica: 327mm, głębokość: 99mm, otwór do wycięcia: 228mm, opcjonalna puszką MTC-81BB8, opcjonalny mostek MTC-81TB8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Control 50 - Subwoofer 70/100V + satelitki ściennie					
Małutkie, estetyczne satelitki i niewielki subwoofer z uchwytem ściennym					
Przeznaczenie: sklepy, restauracje					
013-17-104	Control 50S/T	Subwoofer ścienny, moc muzyczna: 300W/8Ω, pasmo (-10 dB): 32Hz-200Hz, skuteczność: 95 dB SPL (narożnik), 89 dB SPL (środek ściany), przetwornik 8", odczepy dla 70V: 80W/40W/20W/10W, dla 100V: 80W/40W/20W, waga: 9.0 kg, wysokość: 356mm, szerokość: 391mm, głębokość: 203mm, wbudowany filtr górnoprzepustowy, wbudowane wyjścia dla czterech satelitek, wycięcie sygnału loop, uchwyt ścienny w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-105	Control 52	Satelitka do subwoofera Control 50S/T, moc muzyczna: 50W/16Ω, pasmo (-10 dB): 140Hz-20kHz, skuteczność: 82 dB SPL przetwornik 2.5", propagacja: 150° x 150°, waga: 0.7 kg, wysokość: 115mm, szerokość: 84mm, głębokość: 96mm, uchwyt ścienny w komplecie, może być użyta z subwoofersystemem sufitowym Control 40 CS/T	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-096	C50PACK	Kompletny system złożony z jednego subwoofera Control 50S/T oraz czterech satelitek Control 52, uchwyty w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Control 60 - GŁOŚNIKI ZWIESZANE					
Estetyczne, designerskie obudowy					
Przeznaczenie: wysokie stropy					
013-17-107	C62P	Zwieszany, szerokopasmowy, moc muzyczna: 30W/16Ω, pasmo (-10 dB): 150Hz-20kHz, skuteczność: 84 dB, kierunkowość (Q): 4.7, indeks kierunkowości (DI): 6.2 dB, przetwornik 2.5", promień propagacji: 140°, waga: 0.7 kg, wysokość: 121mm, średnica: 128mm, wyjście sygnału loop, 2 linki 4.5 metra oraz regulator wysokości w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-112	C62P-WH	Control C62P - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
NOWOŚĆ	C64P/T	Zwieszany, szerokopasmowy, 4", promień propagacji: 120°, moc: 50W/8Ω, odczepy 30W/15W przy 70V, 100V, 2 linki 4.5 metra oraz regulator wysokości w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	C64P/T-WH	Control C64P/T - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-108	C65P/T	Zwieszany, 2-drożny, moc muzyczna: 150W/8Ω, pasmo (-10 dB): 55Hz-20kHz, skuteczność: 86 dB, kierunkowość (Q): 5.3, indeks kierunkowości (DI): 7.2 dB, przetwornik LF: 130mm (5.1/4"), przetwornik HF: 20mm (3/4"), promień propagacji: 120°, odczepy dla 70V/100V: 60W/30W/15W oraz 7.5W tylko dla 70V, waga: 3.7 kg, wysokość: 259mm, średnica: 234mm, wyjście sygnału loop, 2 linki 4.5 metra oraz regulator wysokości w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-109	C65P/T-WH	Control C65P/T - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-106	C67P/T	Zwieszany, 2-drożny, moc muzyczna: 150W/8Ω, pasmo (-10 dB): 58Hz-18kHz, skuteczność: 90 dB, kierunkowość (Q): 5.7, indeks kierunkowości (DI): 7.5 dB, przetwornik LF: 165mm (6.5"), przetwornik HF: 25mm (1"), promień propagacji: 120°, odczepy dla 70V/100V: 60W/30W/15W oraz 7.5W tylko dla 70V, waga: 5.2 kg, wysokość: 330mm, średnica: 312mm, wyjście sygnału loop, 2 linki 4.5 metra oraz regulator wysokości w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-110	C67P/T-WH	Control C67P/T - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-113	C67HC/T	Zwieszany, 2-drożny, moc muzyczna: 150W/8Ω, pasmo (-10 dB): 75Hz-17kHz, skuteczność: 93 dB, kierunkowość (Q): 10.4, indeks kierunkowości (DI): 9.8 dB, przetwornik LF: 165mm (6.5"), przetwornik HF: 25mm (1"), promień propagacji: 75°, odczepy dla 70V/100V: 60W/30W/15W oraz 7.5W tylko dla 70V, waga: 5.9 kg, wysokość: 344mm, średnica: 333mm, wyjście sygnału loop, 2 linki 4.5 metra oraz regulator wysokości w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-111	C67HC/T-WH	Control C67HC/T - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-140	C60PS/T	Zwieszany subwoofer, moc muzyczna: 150W/8Ω, 110W/70V/100V, pasmo (-10 dB): 42Hz-350Hz, skuteczność: 88 dB, przetwornik LF: 200mm (8"), odczepy dla 70V/100V: 110W/55W/30W, waga: 7.6 kg, wysokość: 344mm, średnica: 333mm, 2 linki 4.5 metra oraz regulator wysokości w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-141	C60PS/T-WH	Control C60PS/T - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Control HST - szeroki kąt propagacji (180 st.), estetyczny wygląd					
013-17-144	Control HST	Ścienne kompaktowa kolumna głośnikowa szerokiej propagacji, transformator 70V/100V, moc ciągła: 200W/8Ω, moc maksymalna 60W dla 70V i 100V, dwa przetworniki HF, jeden przetwornik LF, kat pokrycia: 180° poz x 90° pion, uchwyt ścienny w komplecie, kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-145	Control HST-WH	Ścienne kompaktowa kolumna głośnikowa szerokiej propagacji, transformator 70V/100V, moc ciągła: 200W/8Ω, moc maksymalna 60W dla 70V i 100V, dwa przetworniki HF, jeden przetwornik LF, kat pokrycia: 180° poz x 90° pion, uchwyt ścienny w komplecie, kolor biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Control CRV					
Wysokiej klasy design, możliwość łączenia ze sobą 2, 3 a nawet 4 sztuk i wiele możliwości instalacji włącznie ze zwieszeniem i propagacją 360 stopni					
013-17-103	ControlCRV	2-drożna kolumna wewnętrzna/zewnętrzna, pasmo (-10dB): 80Hz-20 kHz, moc muzyczna: 150W/4Ω, skuteczność: 89 dB SPL, propagacja: 105° x 80°, odczepy dla 70V: 30W/15W/7.5W/3.8W, dla 100V: 30W/15W/7.5W, 2 x 4" LF oraz 0.75" HF, instalacja w narożnikach ścian, w połączeniu ściany i sufitu, uchwyt ścienny w komplecie, dostępna biała (-WH), opcjonalny uchwyt PMB-BK do podwieszenia czterech kolumn w okregu 360°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-101	ControlCRV-WH	Control CRV, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-362	PMB-BK	Uchwyt sufitowy dla Control CRV - możliwość podwieszenia czterech kolumn w okregu 360°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria głośników zewnętrznych, ogrodowych, dekoracyjnych, tzw. "grzybków"					
NOWOŚĆ	Control 85M	Kompaktowy "grzybek" 5,25" dwudrożny, transformator 70V/100V, moc ciągła: 60W/8Ω, 240W szczyt, moc maksymalna 30W dla 70V i 100V, kolor zielony	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	Control 88M	Kompaktowy "grzybek" 8" dwudrożny, transformator 70V/100V, moc ciągła: 100W/8Ω, 400W szczyt, moc maksymalna 60W dla 70V i 100V, kolor zielony	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria COMMERCIAL					
Budżetowe głośniki ścienne, sufitowe. Sprawdź też w cennik CROWN nowe wzmacniacze, mikse, regulatory i mikrofony rozgłoszeniowe tej serii!					
013-17-119	CSS-1S/T	2-drożna kolumna ścienna 100V/70V/8Ω, pasmo (-10dB): 85Hz-18kHz, kat pokrycia: 120° poz x 120° pion, moc ciągła: 60W, 10W i 5W przy 100V, skuteczność: 86 dB SPL, 5.25" LF + 0.75" HF, uchwyt kulowy w komplecie, wymiary: 229 mm x 159 mm x 143 mm, waga: 2 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-114	CSS8004	Kolumna sufitowa 4" (100 mm), skuteczność 90 dB, transformator 5 W multi-tap dla zasilania napięciowego 100V, 70V oraz 25V, szeroki kąt propagacji 175°, dostępna puszka CSS-BB4	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-115	CSS8008	Kolumna sufitowa 8" (200 mm), skuteczność 96 dB, transformator 5 W multi-tap dla zasilania napięciowego 100V, 70V oraz 25V, szeroki kąt propagacji - 120°, dostępna puszka CSS-BB8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-116	CSS8018	Kolumna sufitowa wysokiej wydajności 8" (200 mm), skuteczność - 97 dB, transformator 10 W multi-tap dla zasilania napięciowego 100V, 70V oraz 25V, dostępna puszka CSS-BB8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	CSS-H15	Tubowy głośnik rozgłoszeniowy 15W, 70V/100V/8Ω, znakomita zrozumiałość mowy, odporność na warunki pogodowe (IP-65), uchwyt ze stali szlachetnej	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	CSS-H30	Tubowy głośnik rozgłoszeniowy 30W, 70V/100V/8Ω, znakomita zrozumiałość mowy, odporność na warunki pogodowe (IP-65), uchwyt ze stali szlachetnej	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-337	CSS-BB4x6	4" tylna puszka dla głośnika CSS8004	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-338	CSS-BB8x6	8" tylna puszka dla głośnika CSS8008 lub CSS8018	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-339	CSS-TR4/8x12	Szyna do montażu do płytek dla tylnych puszek CSS-BB4x6 oraz CSS-BB8x6	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria CBT Constant Beamwidth Technology™					
Wąskie, estetyczne i wszechstronne wyrównane liniowo, odporne na war. amosf. Przeznaczenie: audytorium, "długie" przestrzenie, kościoły, dworce, lotniska					

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
Kod	Symbol towaru	Opis produktu	NETTO	VAT	BRUTTO
013-20-129	CBT 50LA-1	Szerokopasmowa kolumna wyrównana liniowo, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, moc muzyczna: 150W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 93 dB SPL, 8 przetworników 2", propagacja (pion x poziom): 20° x 150°, odczepy dla 100V: 60W/30W/15W dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, 10 punktów montażowych, uchwyt ścienny z regulacją w komplecie, waga: 4.1 kg, wysokość: 528mm, szerokość: 99mm, głębokość: 153mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-20-126	CBT 50LA-1-WH	Szerokopasmowa kolumna wyrównana liniowo, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, moc muzyczna: 150W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 93 dB SPL, 8 przetworników 2", propagacja (pion x poziom): 20° x 150°, odczepy dla 100V: 60W/30W/15W dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, 10 punktów montażowych, uchwyt ścienny z regulacją w komplecie, waga: 4.1 kg, wysokość: 528mm, szerokość: 99mm, głębokość: 153mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-20-133	CBT 100LA-1	Szerokopasmowa kolumna wyrównana liniowo, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, moc muzyczna: 325W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 96 dB SPL, 16 przetworników 2", propagacja (pion x poziom): 15° x 150°, odczepy dla 100V: 100W/50W/30W dla 70V: 100W/50W/30W/15W, 18 punktów montażowych, uchwyt ścienny z regulacją w komplecie, waga: 7.2 kg, wysokość: 1000mm, szerokość: 98.5mm, głębokość: 153mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-20-130	CBT 100LA-1-WH	Szerokopasmowa kolumna wyrównana liniowo, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, moc muzyczna: 325W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 96 dB SPL, 16 przetworników 2", propagacja (pion x poziom): 15° x 150°, odczepy dla 100V: 100W/50W/30W dla 70V: 100W/50W/30W/15W, 18 punktów montażowych, uchwyt ścienny z regulacją w komplecie, waga: 7.2 kg, wysokość: 1000mm, szerokość: 98.5mm, głębokość: 153mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-20-128	CBT 70J-1	2-drożna kolumna wyrównana liniowo, pasmo (-10dB): 60Hz-20kHz, moc muzyczna: 500W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 98 dB SPL, 4 x 5" LF, 16 x 1" HF, propagacja (pion x poziom): 25° x 150°, 10 punktów montażowych, uchwyt ścienny z regulacją w komplecie, wysokość: 694mm, szerokość: 170mm, głębokość: 237mm, waga: 9.5 kg.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	CBT 70J-1-WH	2-drożna kolumna wyrównana liniowo, pasmo (-10dB): 60Hz-20kHz, moc muzyczna: 500W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 98 dB SPL, 4 x 5" LF, 16 x 1" HF, propagacja (pion x poziom): 25° x 150°, 10 punktów montażowych, uchwyt ścienny z regulacją w komplecie, wysokość: 694mm, szerokość: 170mm, głębokość: 237mm, waga: 9.5 kg. . biała	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-20-135	CBT 70JE-1	niskotonowe rozszerzenie dla kolumny CBT 70J, pasmo (-10dB): 45Hz-700Hz, moc muzyczna: 500W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 90 dB SPL, 4 x 5" LF, 12 punktów montażowych, uchwyt połączeniowy z CBT 70J w komplecie, waga: 8.2 kg, wysokość: 694mm, szerokość: 170mm, głębokość: 237mm.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-20-131	CBT 70JE-1-WH	niskotonowe rozszerzenie dla kolumny CBT 70J, pasmo (-10dB): 45Hz-700Hz, moc muzyczna: 500W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 90 dB SPL, 4 x 5" LF, 12 punktów montażowych, uchwyt połączeniowy z CBT 70J w komplecie, waga: 8.2 kg, wysokość: 694mm, szerokość: 170mm, głębokość: 237mm.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-20-150	CBT 200LA-1	Szerokopasmowa kolumna wyrównana liniowo, propagacja (pion): 15°-30°, praca również w trybie 100V / 70V, uchwyt ścienny z regulacją w komplecie, wysokość: 200 cm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-CBT-70T	Transformator 70V/100V dla CBT70J oraz CBT70JE. Dostępny biały -WH lub czarny -BK	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Akcesoria do Serii Control Contractor					
NOWOŚĆ	MTC-23UB-1	Control 23-1 -uchwyt typu U, czarny lub z sufiksem -WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	MTC-25UB-1	Control 25-1 -uchwyt typu U, czarny lub z sufiksem -WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	MTC-28UB-1	Control 28-1 -uchwyt typu U, czarny lub z sufiksem -WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	MTC-23WMG-1	Control 23-1 - IP55 grill na warunki wewnętrzne -WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	MTC-25WMG-1	Control 25-1 - IP55 grill na warunki wewnętrzne -WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	MTC-28WMG-1	Control 28-1 - IP55 grill na warunki wewnętrzne -WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	MTC-PC3	Panel tylny wodoodporny dla nowej serii Control 23-1,25-1,28-1	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-14WG	Grill wodoodporny - kolor biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-14WG-BK	Grill wodoodporny - kolor biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-163	MTC-16WG	Grill wodoodporny - kolor biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-16WG-BK	Grill wodoodporny - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-098	MTC-2P	Control 2P - Komplet uchwytów ściennych	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-19MR	Control 19CS/CST & Control 40CS/CST & Control 226C/CT - Uchwyt do montażu w suchych tynkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-19NC	Control 19CS/CST & Control 40CS/CST & Control 226C/CT - Uchwyt do montażu w strukturze trwałej	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-23SSG	Control 23 - Grill srebrny ze stali nierdzewnej, dostępny też: BK-czarny, WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-23WMG	Control 23 - Grill czarny wodoodporny ze stali nierdzewnej, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-014	MTC-23V	Control 23 - Uchwyt do pionowego montażu 3 sztuk Control 23	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-009	MTC-23CM	Control 23 - Uchwyt czarny do montażu na suficie, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-24MR	Control 24C&CT Micro i MicroPlus - Uchwyt do montażu w suchych tynkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-24NC	Control 24C&CT Micro i MicroPlus - Uchwyt do montażu w strukturze trwałej	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-24TR	Control 24 - Zasłepka do instalacji w otworach o średnicy do 250mm, biała	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-012	MTC-2523H	Control 23 i Control 25 - uchwyt dla dwóch głośników w poziomie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-25SSG	Control 25 - Grill srebrny ze stali nierdzewnej, dostępne też BK-czarny, WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-25WMG	Control 25 - Grill czarny wodoodporny ze stali nierdzewnej, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-015	MTC-25V	Control 25 - Uchwyt do pionowego montażu 3 sztuk Control 25	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-26MR	Control 26C&CT - Uchwyt do montażu w suchych tynkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-26NC	Control 26C&CT - Uchwyt do montażu w strukturze trwałej	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-26TR	Control 26 - Zasłepka do instalacji w otworach o średnicy do 250mm, biała	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-010	MTC-28/25CM	Control 25&28 - Uchwyt czarny do montażu na suficie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-051	MTC-28/25CM-WH	Control 25&28 - Uchwyt biały do montażu na suficie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-158	MTC-28SSG	Control 28 - Grill srebrny ze stali nierdzewnej, dostępne też: BK-czarny, WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
013-19-164	MTC-28WVG	Control 28 - Grill czarny wodoodporny ze stali nierdzewnej, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-016	MTC-28V	Control 28 - Uchwyt pionowego montażu 3 sztuk Control 28	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-013	MTC-28H	Control 28 - Uchwyt dla dwóch głośników w poziomie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-110	MTC-29CM	Control 29AV-1 - Uchwyt czarny do montażu na suficie, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-124	MTC-29CM-WH	Control 29AV-1 - Uchwyt biały do montażu na suficie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-062	MTC-29UB	Control 29AV-1 - Uchwyt czarny ścienny typu "U", dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-30CM	Control 30 - Uchwyt czarny do montażu na suficie, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-064	MTC-30UB	Control 30 - Uchwyt czarny ścienny typu "U"	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-125	MTC-30UB-WH	Control 30 - Uchwyt biały ścienny typu "U"	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-81BB8	Control 8138 - Sufitowa puszką instalacyjna	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-81TB8	Control 8138 - Sufitowa płyta instalacyjna	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-8124C	Control 8124 - Obejma instalacyjna (kołnierz)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-8128C	Control 8128 - Obejma instalacyjna (kołnierz)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-RAIL	Control 8124 & Control 8128 - szyny instalacyjne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-080	MTC-126RIF	Control 126W&WT - Rama instalacyjna do montowania w ścianie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-078	MTC-128RIF	Control 128W&WT - Rama instalacyjna do montowania w ścianie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-200BB6	Control 227C&CT - Sufitowa puszką instalacyjna	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-RG6/8	Control 227C/CT & Control 328C/CT - Grill okrągły	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-TB6/8	Control 227C/CT & Control 328C/CT - Sufitowa płyta instalacyjna	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-SG6/8	Control 227C/CT & Control 328C/CT - Kwadratowy grill	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-350	MTC-300BB8	Control 328C/CT - Pudło instalacyjne sufitowe o pojemności 25 litrów	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-340	MTC-300BB12	Control 321C/CT & Control 322C/CT & Control 312CS - Pudło instalacyjne sufitowe o pojemności 80 litrów	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-341	MTC-300SG12	Control 321C/CT & Control 322C/CT & Control 312CS - Kwadratowy grill	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC-300T150	Control 321C & Control 322C & Control 328C - Transformator 150W	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-118	MTC-CBT-SMB1	Seria CBT - uchwyt kolumnowy	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-084	MTC-SB210-SAT	Control SB-210 - moduł wejściowy wyposażony w zwrotnicę sygnału z możliwością podłączenia w trybie stereo lub mono z impedancją 4Ω lub 8Ω	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-085	MTC-SB210T	Control SB-210 - moduł wejściowy do pracy z liniami napięciowymi 70V lub 100V	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-119	MTC-SB210T-SAT	Control SB-210 - moduł wejściowy do pracy z liniami napięciowymi 70/100V oraz z głośnikami satelitarnymi o impedancji 4Ω lub 8Ω	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-065	MTC-210UB	Control SB-210 - Uchwyt czarny ścienny typu "U", dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-044	MTC-SB2W	Control SB-210 - Uchwyt do montażu do ściany lub rog	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-045	MTC-SB2C	Control SB-210 - Uchwyt do montażu do sufitu	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-137	MTC-PC2	Panel wodoodporny dla serii Control	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria CWT - Crossfired Waveguide Technology					
Bardzo szeroki kąt propagacji 160°, -WRC i -WRX na warunki atmosferyczne					
Przeznaczenie: audytorium, obiekty sportowe, duże przestrzenie					
013-14-381	CWT128	Szerokopasmowa kolumna typu crossfire, pasmo (-10dB): 71Hz-20kHz, moc muzyczna: 400W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 94 dB SPL, dwa przetworniki 8", dwa przetworniki 1", propagacja (pion x poziom): 60° x 160°, odczepy dla 100V: 110W/55W dla 70V: 110W/55W/28W, 8 punktów montażowych, waga: 18,6 kg, wysokość: 811mm, szerokość: 260mm, głębokość: 300mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	CWT128-WRC	CWT 128 w obudowie przeznaczonej do wymagających instalacji zewnętrznych	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	CWT128-WRX	CWT 128 w obudowie przeznaczonej do instalacji zewnętrznych w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Kolumny Instalacyjne - Seria Application Engineering					
Seria AW - odporne na każde warunki pogodowe, 70/100V, 2-drożne, szare (standard) lub czarne (BK)					
Przeznaczenie: instalacje na obiektach sportowych, otwartych przestrzeniach					
013-14-370	AW266	2-drożna, pasmo (±3 dB): 42Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 124 dB, propagacja: 60° poz x 60° pion, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W, impedancja: 8Ω, 12" LF + 3" HF, wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, w zstawie uchwyt "U", transformator 70/100V	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-369	AW266-BK	AW266 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AW295	2-drożna, pasmo (±3 dB): 42Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 124 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W, impedancja: 8Ω, 12" LF + 3" HF, wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, w zstawie uchwyt "U", transformator 70/100V	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AW295-BK	AW296 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AW526	2-drożna, pasmo (±3 dB): 40Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 124 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W, impedancja: 8Ω, 15" LF + 3" HF, wys: 780mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, w zstawie uchwyt "U", transformator 70/100V	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AW526-BK	AW526 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AW566	2-drożna, pasmo (±3 dB): 40Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 124 dB, propagacja: 60° poz x 60° pion, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W, impedancja: 8Ω, 15" LF + 3" HF, wys: 781mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, w zstawie uchwyt "U", transformator 70/100V	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AW566-BK	AW566 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
013-14-351	AW595	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 42Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 124 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W, impedancja: 8 Ω , 15" LF + 3" HF, wys: 781mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, w zssławie uchwyt "U", transformator 70/100V	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AW595-BK	AW595 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria AWC - kompaktowe, odporne na warunki pogodowe, 70/100V, std. kolor - szary (standard) lub czarny (BK)					
Przeznaczenie: instalacje na obiektach sportowych, otwartych przestrzeniach					
013-14-360	AWC82	2-drożna, 8-calowa co-axial, propagacja: 120° poz x 120° pion, 80Hz-20kHz, 200W 70V/100V, uchwyt typu U	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-359	AWC82-BK	AWC82 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-362	AWC129	2-drożna, 12-calowa co-axial, propagacja: 90° poz x 90° pion, 55Hz-20kHz, 400W (1600W szczyt.), 200W 70V/100V, uchwyt typu U	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-361	AWC129-BK	AWC129 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	AWC159	2-drożna, 15-calowa co-axial, propagacja: 90° poz x 90° pion, 55Hz-20kHz, 400W@8 Ohm, 200W 70V/100V, skuteczność 96dB, maks. SPL 122dB (128dB szczyt), uchwyt typu U	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	AWC159-BK	AWC159 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	AWC15LF	Subwoofer 15", 45Hz-2,2kHz, 500W@8 Ohm, 300W@70V/100V, odczepy 75W/150W/300W dla 70V/100V i dodatkowo 38W dla 70V, wymiary: 486x486x479mm, uchwyt typu U	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	AWC15LF-BK	AWC15LF - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria AE - AC - bardzo kompaktowe, 2-drożne, czarne lub białe					
Dostępne także w wersji WRX/WRC (odporne na warunki atmosferyczne), obracany horn					
Przeznaczenie: wysokiej jakości instalacje, dogłośnienie np. w teatrach, salach koncertowych. Wszechstronne możliwości montażu					
013-14-258	AC15	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 90Hz-18kHz, skuteczność: 86 dB SPL, max SPL: 108 dB, propagacja: 90° poz x 90° pion, moc ciągła/szczytowa: 150W/600W, impedancja: 16 Ω , 5.25" LF + 1" HF, wys: 241.3mm, szer: 150.3mm, głęb: 177.8mm, waga: 4.7 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-15, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa. 4 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-259	AC25	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 90Hz-18kHz, skuteczność: 91 dB SPL, max SPL: 115 dB, propagacja: 90° poz x 90° pion, moc ciągła/szczytowa: 225W/900W, impedancja: 16 Ω , 2 x 5.25" LF + 1" HF, wys: 377.8mm, szer: 150.3mm, głęb: 177.8mm, waga: 7.5 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-25, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa. 4 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-257	AC16	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 65Hz-18kHz, skuteczność: 90 dB SPL, max SPL: 110 dB, propagacja: 90° poz x 90° pion, moc ciągła/szczytowa: 200W/800W, impedancja: 16 Ω , 6.5" LF + 1" HF, wys: 381mm, szer: 199.4mm, głęb: 226.1mm, waga: 7.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-15, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa. 5 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-264	AC26	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 70Hz-18kHz, skuteczność: 92 dB SPL, max SPL: 117 dB, propagacja: 90° poz x 90° pion, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 8 Ω , 2 x 6.5" LF + 1" HF, wys: 539.8mm, szer: 199.4mm, głęb: 226.1mm, waga: 11 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-26, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa. 6 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-261	AC18/95	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 63Hz-19kHz, skuteczność: 92 dB SPL, max SPL: 116 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 8 Ω , 8" LF + 1" HF, wys: 469.9mm, szer: 237.5mm, głęb: 254mm, waga: 12.8 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-18, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa. 6 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-263	AC18/26	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 63Hz-19kHz, skuteczność: 92 dB SPL, max SPL: 116 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 8 Ω , 8" LF + 1" HF, wys: 469.9mm, szer: 237.5mm, głęb: 254mm, waga: 12.8 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-18, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa. 6 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-260	AC28/95	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 65Hz-20kHz, skuteczność: 94 dB SPL, max SPL: 120 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, moc ciągła/szczytowa: 375W/1500W, impedancja: 8 Ω , 2 x 8" LF + 1" HF, wys: 679.5mm, szer: 238mm, głęb: 254mm, waga: 18.6 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-28, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa. 6 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-262	AC28/26	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 65Hz-20kHz, skuteczność: 94 dB SPL, max SPL: 120 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, moc ciągła/szczytowa: 375W/1500W, impedancja: 8 Ω , 2 x 8" LF + 1" HF, wys: 679.5mm, szer: 238mm, głęb: 254mm, waga: 18.6 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-28, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa. 6 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-419	AC895	2-drożna, szerokopasmowa, obracane 90 x 50 stopni, 8" LF, 1" HF, drewniana obudowa	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-420	AC195	2-drożna, szerokopasmowa, obracane 90 x 50 stopni, 10" LF, 1,5" HF, drewniana obudowa	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	AC266	2-drożna, szerokopasmowa, propagacja 60 x 60 stopni, 12" LF, 1,5" HF, drewniana obudowa	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	AC299	2-drożna, szerokopasmowa, propagacja 90 x 90 stopni, 12" LF, 1,5" HF, drewniana obudowa	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	AC566	2-drożna, szerokopasmowa, propagacja 60 x 60 stopni, 15" LF, 1,5" HF, drewniana obudowa	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	AC599	2-drożna, szerokopasmowa, propagacja 90 x 90 stopni, 15" LF, 1,5" HF, drewniana obudowa	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-418	AC115S	15" subwoofer, drewniana obudowa	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-421	AC118S	18 subwoofer, drewniana obudowa	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria AC - kompaktowe, małe moce, 2-drożne, czarne lub białe					
	AC2212/95	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 55Hz-17kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 126 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1" HF, wys: 548mm, szer: 355mm, głęb: 352mm, waga: 17.3 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-4, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-211	AC2212/64	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 55Hz-17kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 126 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1" HF, wys: 548mm, szer: 355mm, głęb: 352mm, waga: 17.3 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-4, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
013-14-204	AC2212/00	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 55Hz-17kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 126 dB, propagacja: 100° poz x 100° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1" HF, wys: 548mm, szer: 355mm, głęb: 352mm, waga: 17.3 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-4, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-220	AC2215/95	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 50Hz-17kHz, skuteczność: 97 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1" HF, wys: 637mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 23.6 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-2, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AC2215/64	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 50Hz-17kHz, skuteczność: 97 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1" HF, wys: 637mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 23.6 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-2, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-187	AC2215/00	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 50Hz-17kHz, skuteczność: 97 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 100° poz x 100° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1" HF, wys: 637mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 23.6 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-2, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria AE - AM - Duże i średnie moce					
Dostępne także w wersji WRX/WRC (odporne na warunki atmosferyczne), obracany horn					
Przeznaczenie: hale sportowe, obiekty widowiskowe, teatralne, parki rozrywki					
Seria AM 5200 - czarne lub białe					
013-14-407	AM5212/64	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 43Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 458mm, waga: 20.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM5212/66	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 43Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 60° poz x 60° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 458mm, waga: 20.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-292	AM5212/95	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 43Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 458mm, waga: 20.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-303	AM5212/00	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 43Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 100° poz x 100° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 458mm, waga: 20.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM5212/26	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 43Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 458mm, waga: 20.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM5215/64	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 41Hz-18kHz, skuteczność: 98 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1.5" HF, wys: 783mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 25 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-295	AM5215/66	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 41Hz-18kHz, skuteczność: 98 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 60° poz x 60° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1.5" HF, wys: 783mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 25 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-385	AM5215/95	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 41Hz-18kHz, skuteczność: 98 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1.5" HF, wys: 783mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 25 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM5215/26	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 41Hz-18kHz, skuteczność: 98 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1.5" HF, wys: 783mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 25 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria AM 6300 - Duże/średnie moce, 3-drożne, czarne lub białe					
	AM7200/64	2-drożna, średnio-wysokotonowa dużej mocy, pasmo (± 3 dB): 330Hz-18kHz, skuteczność: 108 dB SPL, max SPL: 139 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, kierunkowość (Q): 11, indeks kierunkowości (DI): 10.5 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 200W/800W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik MF: 200mm (8") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5"), wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 27.2 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
013-14-326	AM7200/95	2-drożna, średnio-wysokotonowa dużej mocy, pasmo (± 3 dB): 330Hz-18kHz, skuteczność: 108 dB SPL, max SPL: 139 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, kierunkowość (Q): 11, indeks kierunkowości (DI): 10.5 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 200W/800W, impedancja: 4 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik MF: 200mm (8") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5"), wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 27.2 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-332	AM7212/00	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 42Hz-20kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 129 dB, propagacja: 100° poz x 100° pion, kierunkowość (Q): 8.3, indeks kierunkowości (DI): 9.1 dB, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 300mm (12") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-349	AM7212/95	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 42Hz-18kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 129 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, kierunkowość (Q): 11.1, indeks kierunkowości (DI): 10.4 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 300mm (12") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/66	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 42Hz-20kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 129 dB, propagacja: 60° poz x 60° pion, kierunkowość (Q): 13.5, indeks kierunkowości (DI): 11.4 dB, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 300mm (12") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/64	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 42Hz-18kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 129 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, kierunkowość (Q): 16.7, indeks kierunkowości (DI): 12.3 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 300mm (12") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-366	AM7212/26	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 42Hz-18kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 129 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, kierunkowość (Q): 8.2, indeks kierunkowości (DI): 9.1 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 300mm (12") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-417	AM7215/95	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 40Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, kierunkowość (Q): 11.0, indeks kierunkowości (DI): 10.4 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 781mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-398	AM7215/66	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 40Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 60° poz x 60° pion, kierunkowość (Q): 14.5, indeks kierunkowości (DI): 11.6 dB, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 781mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7215/64	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 40Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, kierunkowość (Q): 18.1, indeks kierunkowości (DI): 12.6 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 781mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7215/26	2-drożna, pasmo (± 3 dB): 40Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, kierunkowość (Q): 8.6, indeks kierunkowości (DI): 9.3 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 Ω , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 781mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria AM 7300 - Duże moce, 3-drożne, czarne lub białe					
013-14-352	AM7315/64	3-drożna dużej mocy, pasmo (± 3 dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 108 dB SPL (sekcja MF/HF), max SPL: 139 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, kierunkowość (Q): 20, indeks kierunkowości (DI): 13 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: sekcja LF: 600W/2400W, sekcja MF/HF: 200W/800W, impedancja każdego przetwornika: 8 Ω , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive z podwójną cewką 3" + przetwornik MF: 200mm (8") Differential Drive z podwójną cewką + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wykończenie Duraflex, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 45.8 kg, gniazdo Neutrik NL8 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7315/95	3-drożna dużej mocy, pasmo (± 3 dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 108 dB SPL (sekcja MF/HF), max SPL: 139 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, kierunkowość (Q): 11, indeks kierunkowości (DI): 10.5 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: sekcja LF: 600W/2400W, sekcja MF/HF: 200W/800W, impedancja każdego przetwornika: 8 Ω , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive z podwójną cewką 3" + przetwornik MF: 200mm (8") Differential Drive z podwójną cewką + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wykończenie Duraflex, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 45.8 kg, gniazdo Neutrik NL8 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
Seria AE - AL - Kolumny niskopasmowe, czarne lub białe					
	AL7115	Niskotonowy dużej mocy, pasmo (±3 dB): 47Hz-2.1kHz, skuteczność: 99 dB SPL, max SPL: 135 dB, impedancja: 4Ω, moc ciągła/szczytowa: 1000W/4000W, 15" VGC, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 29 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria AE - ASB - Subwoofery, ASH - Subwoofer tubowy, czarne lub białe					
013-14-285	ASB6112	Kompaktowy subwoofer, pasmo (±3 dB): 43Hz-1kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 132 dB, impedancja: 8Ω, moc ciągła/szczytowa: 1000W/4000W, 12" Differential Drive, cewka 3", obudowa DuraFlex, wys: 406mm, szer: 369mm, głęb: 483mm, waga: 16.3 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa. 16 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-304	ASB6115	Kompaktowy subwoofer, pasmo (±3 dB): 42Hz-1kHz, skuteczność: 97 dB SPL, max SPL: 132 dB, impedancja: 8Ω, moc ciągła/szczytowa: 675W/2700W, 15" Differential Drive, cewka 3", obudowa DuraFlex, wys: 483mm, szer: 419mm, głęb: 597mm, waga: 20.6 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa. 16 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-221	ASB6118	Subwoofer średniej mocy, pasmo (±3 dB): 35Hz-1kHz, skuteczność: 98 dB SPL, max SPL: 135 dB, impedancja: 8Ω, moc ciągła/szczytowa: 1200W/4800W, 18" VGC, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 816mm, waga: 44.5 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 12 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-333	ASB6125	Subwoofer dużej mocy, pasmo (±3 dB): 38Hz-1kHz, skuteczność: 100 dB SPL, max SPL: 138 dB, impedancja: 4Ω, moc ciągła/szczytowa: 1600W/6400W, 2 x 15" Differential Drive, cewka 3", obudowa DuraFlex, wys: 965mm, szer: 419mm, głęb: 597mm, waga: 36.7 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa. 16 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	ASB6128	Subwoofer dużej mocy, pasmo (±3 dB): 35Hz-1kHz, skuteczność: 102 dB SPL, max SPL: 142 dB, impedancja: 4Ω, moc ciągła/szczytowa: 2400W/9600W, 2 x 18" VGC, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 1094mm, szer: 561mm, głęb: 816mm, waga: 73 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 12 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-175	ASB6128V	Subwoofer dużej mocy w układzie "V", pasmo (±3 dB): 25Hz-300Hz, skuteczność: 98 dB SPL, max SPL: 138 dB, impedancja: 4Ω, moc ciągła/szczytowa: 2400W/9600W, 2 x 18" Differential Drive, cewka 3", obudowa DuraFlex, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 1215mm, waga: 89.8 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa. 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-350	ASB7118	Subwoofer dużej mocy, pasmo (±3 dB): 34Hz-1kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 135 dB, impedancja: 8Ω, moc ciągła/szczytowa: 2000W/4000W, 18" Differential Drive VGC, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 546mm, szer: 560mm, głęb: 815mm, waga: 42.9 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa. 16 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-336	ASB7128	Subwoofer dużej mocy, pasmo (±3 dB): 25Hz-1kHz, skuteczność: 99 dB SPL, max SPL: 141 dB, impedancja: 4Ω, moc ciągła/szczytowa: 4000W/16000W, 2 x 18" Differential Drive VGC, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 1092mm, szer: 560mm, głęb: 815mm, waga: 71.9 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa. 16 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	ASB4128	Subwoofer średniej mocy, pasmo (±3 dB): 40Hz-1kHz, skuteczność: 103 dB SPL, max SPL: 139 dB, impedancja: 4Ω, moc ciągła/szczytowa: 1000W/4000W, 2 x 18", cewka 3", obudowa DuraFlex, wys: 1094mm, szer: 561mm, głęb: 816mm, waga: 64.9 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa. 12 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	ASH6118	Subwoofer tubowy, pasmo (±3 dB): 30Hz-200Hz, skuteczność: 102 dB SPL, max SPL: 139 dB, impedancja: 8Ω, moc ciągła/szczytowa: 800W/1600W, 18" Differential Drive SVG, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 546mm, szer: 1530mm, głęb: 1288mm, waga: 159.3 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa. minimum 2-4 kolumny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Akcesoria do Serii AE (AC, AM, ASB, AL)					
013-19-083	MTU-1	Uchwyt typu U do AM7215, AM6215, AM5215, AM4215	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-095	MTU-2	Uchwyt typu U do AC2215	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTU-3	Uchwyt typu U do AM7212, AM6212, AM5212, AM4212	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTU-4	Uchwyt typu U do AC2212	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-104	MTU-15	Uchwyt typu U do AC15	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-143	MTU-16	Uchwyt typu U do AC16	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-099	MTU-18	Uchwyt typu U do AC18/95 i AC18/26	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-117	MTU-25	Uchwyt typu U do AC25	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTU-26	Uchwyt typu U do AC26	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-100	MTU-28	Uchwyt typu U do AC28/95 i AC28/26	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-166	MTU-895	Uchwyt typu U do AC895 czarny lub z końcówką -WH biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	MTU-195	Uchwyt typu U do AC195 czarny lub z końcówką -WH biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	MTU-266-99	Uchwyt typu U do AC266 i AC299 czarny lub z końcówką -WH biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	MTU-566-99	Uchwyt typu U do AC566 i AC599 czarny lub z końcówką -WH biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-169	WMB-100	Uchwyt ścienny zginany do AC895, AC195, AC266, AC299, AC566 i AC599	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-167	OSB-1	Uchwyt do zwieszania do AC895, AC195, AC266, AC299, AC566 i AC599	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-178	229-00009-01	3 x uchwyty oczkowe M10x35mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Wszystkie modele serii AE dostępne są też w wersji białej (numer modelu-WH)					
Na specjalne zamówienie dostarczamy wersje -WRC (Do montowania na zewnątrz nie wystawione bezpośrednio na działanie w					
Oraz wersje -WRX przeznaczone do stosowania w najbardziej krytycznych warunkach atmosferycznych					
MARQUIS					
Przeznaczenie: Kluby muzyczne i dyskoteki					
	MD1	Dwa tweetery Selenium ST400, 5kHz-20kHz, 133 dB SPL, propagacja 2 x 40° x 40°, 184,2 x 421,3 x 305,8 mm, 8,2 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MD2	2-drożna, pasmo (±3 dB): 300Hz-19kHz, skuteczność: 128 dB SPL, propagacja: 90° poz x 20°/30° pion., wys: 1142,8mm, szer: 844mm, głęb: 508,5mm, waga: 51,7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
	MD3L	Lewa lub Prawa, 70Hz-400Hz, 1600W/6400W, skuteczność: 138 dB SPL, wys: 1143mm, szer: 599,8mm, głęb: 762,5mm, waga: 76,2 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MD3R	Lewa lub Prawa, 70Hz-400Hz, 1600W/6400W, skuteczność: 138 dB SPL, wys: 1143mm, szer: 599,8mm, głęb: 762,5mm, waga: 76,2 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MD7	20Hz-230Hz, 4000W, 134 dB-SPL, wys: 762mm, szer: 1121,7mm, głęb: 965,7mm, waga: 102,5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MD46	42Hz-20kHz, 60° x 40° wys: 1524mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 59 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MD49	42Hz-20kHz, 1200W/4800W, 90° x 50° wys: 1524mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 68 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MD52	37Hz-20kHz, 300W/1200W, 90° x 50° wys: 711,2mm, szer: 369,4mm, głęb: 403,7mm, waga: 20,6 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MD55	35Hz-20kHz, 350W/1400W, 90° x 50° wys: 781,1mm, szer: 417,9mm, głęb: 457,7mm, waga: 23,8 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MDSB-1	Stacking bracket	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
SERIA VP - Instalacyjne Kolumny Aktywne					
Przeznaczenie: opera, teatr, filharmonia i wszędzie tam, gdzie wymagany jest najwyższej jakości dźwięk					
013-14-267	VP7210/95DP	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 10" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-248	VP7212MDP	2 drożna kolumna aktywna/monitor, 1 x 12" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 50x90	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7215/95DPC	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 15" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-265	VP7215/95DP	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 15" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-329	VP7215/64DP	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 15" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-406	VP7215/95DPDA	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 15" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-405	VP7215/64DPDA	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 15" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-365	VP7212/95DP	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 12" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-368	VP7212/64DP	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 12" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-408	VP7212/64DPDA	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 12" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-340	VP7212/95DPDA	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 12" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-266	VPSB7118DP	18" subwoofer	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-341	VPSB7118DPDA	18" subwoofer	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7315/64DP	3 drożna kolumna aktywna, 1 x 15"LF, 1 x 8"MF & 1 x 1.5"HF, dyspersja 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7315/64DPDA	3 dr. kolumna aktywna, 1 x 15" LF, 1 x 8" MF & 1 x 1.5" HF, dysp. 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-152	SM7200	Statyw dla VP7210, 7212 i 7215	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
SERIA VLA - na zamówienie					
Przeznaczenie: stadiony i duże hale sportowo-widowiskowe wymagające dedykowanego systemu liniowego o wysokim poziomie SPL i zrozumiałości					
	VLA301	3-drożny system; 2x15" LF, 2x8" MF, 3x1,5" HF o dyspersji 30°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VLA601	3-drożny system; 2x15" LF, 2x8" MF, 3x1,5" HF o dyspersji 60°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VLA901	3-drożny system; 2x15" LF, 2x8" MF, 3x1,5" HF o dyspersji 90°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VLA301H	3-drożny system dalekiego zasięgu; 2x15" LF, 2x8" MF, 3x1,5" HF o dyspersji 30°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VLA601H	3-drożny system dalekiego zasięgu; 2x15" LF, 2x8" MF, 3x1,5" HF o dyspersji 60°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VLA901H	3-drożny system dalekiego zasięgu; 2x15" LF, 2x8" MF, 3x1,5" HF o dyspersji 90°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Wszystkie modele serii VLA dostępne są też w wersji:					
WRC - do montowania na zewnątrz nie wystawione bezpośrednio na działanie wody					
WRX - przeznaczone do stosowania w najbardziej krytycznych warunkach atmosferycznych					
PD 100 Low Freq KOLUMNY DALEKIEGO ZASIĘGU - na zamówienie					
PD 700 Średnio i wys. Częstotl. KOLUMNY DALEKIEGO ZASIĘGU - na zamówienie					
Przeznaczenie: stadiony i duże hale sportowe					
013-14-273	PD743	Dalekosiężny syst.(104dbSPL-65m)MF700W/8AES, HF150W/16AES	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-274	PD764	Dalekosiężny syst.(104dbSPL-50m)MF700W/8AES, HF150W/16AES	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
PD 500 i 6200 zestawy dużej skuteczności do obiektów sportowych					
Seria PD dostępna jest również w obudowach -WRC i -WRX na wszelkie warunki atmosferyczne za dopłatą					
	PD544	Full range 15" z hornem, 50Hz to 20kHz, 40x40 st. 500W, 106dB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD564	Full range 15" z hornem, 50Hz to 20kHz, 60x40 st. 500W, 105dB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD566	Full range 15" z hornem, 50Hz to 20kHz, 60x60 st. 500W, 104dB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD595	Full range 15" z hornem, 50Hz to 20kHz, 90x50 st. 500W, 104dB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD6200/43	2 dr. zestaw, średnio-wysoko tonowy, tubowy, o dyspersji 40x30, 200 Hz to 18 kHz	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD6200/64	2 dr. zestaw, średnio-wysoko tonowy, tubowy, o dyspersji 60x40, 200 Hz to 18 kHz	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD6200/66	2 dr. zestaw, średnio-wysoko tonowy, tubowy, o dyspersji 60x60, 200 Hz to 18 kHz	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD6200/95	2 dr. zestaw, średnio-wysoko tonowy, tubowy, o dyspersji 90x50, 200 Hz to 18 kHz	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD6212/43	2 dr. zestaw, pełnopasmowy, o dyspersji 40x30, 80 Hz to 18 kHz, 109dB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD6212/64	2 dr. zestaw, pełnopasmowy, o dyspersji 60x40, 80 Hz to 18 kHz, 109dB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD6212/66	2 dr. zestaw, pełnopasmowy, o dyspersji 60x60, 80 Hz to 18 kHz, 109dB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD6212/95	2 dr. zestaw, pełnopasmowy, o dyspersji 90x50, 80 Hz to 18 kHz, 109dB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD6322/43	3 dr. zestaw, pełnopasmowy, tubowy, o dyspersji 40x30, 41 Hz to 17 kHz, 111dB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD6322/64	3 dr. zestaw, pełnopasmowy, tubowy, o dyspersji 60x40, 41 Hz to 17 kHz, 111dB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD6322/66	3 dr. zestaw, pełnopasmowy, tubowy, o dyspersji 60x60, 41 Hz to 17 kHz, 111dB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD6322/95	3 dr. zestaw, pełnopasmowy, tubowy, o dyspersji 90x50, 41 Hz to 17 kHz, 111dB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
	PD525S	Zestaw niskotonowy, 2 x 18"	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
SYSTEMY LINE ARRAY					
VTX LINE ARRAY SYSTEM					
Wszystkie szczegóły techniczne i cenowe dostępne są na indywidualne zapytanie. Zapraszamy!					
VTX V20 - system średniego formatu					
013-14-395	VTX-V20	3-drożny liniowy moduł szerokopasmowy, 2x Differential Drive 10", 4x Ultra-Linear 4", 3x Dual Diaphragm Compression Drivers, propagacja 110 st., Pasma przenoszenia (+/-3dB): 60Hz-20kHz, Moc: 1500W LF, 800W MF, 225W HF, 146dB SPL, Waga: 40kg, Wymiary: 900x279x403 mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-397	VTX-S25	Subwoofer, podwieszany, cardioid-arrayable, 2 x 15" Ultra Long Excursion, Pasma przenoszenia (+/-3dB): 33-300Hz, Moc: 4000W, Waga: 65kg, Wymiary: 870x559x629mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-150	VTX-V20-VT	Transporter do 4 modułów V20	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-153	VTX-V20-VT-CVR	Pokrowiec dla max 4 modułów na VTX-V20-VT	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-151	VTX-S25-VT	Transporter do 3 modułów S25	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-154	VTX-S25-VT-CVR	Pokrowiec dla dwóch lub 3 modułów na VTX-S25-VT	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-147	VTX-V20-AF	Rama do podwieszania modułów	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-148	VTX-V20-AF-EB	Extension bar do V20-AF	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-149	VTX-V20-PB	Łącznik "Pull back" do dolnego modułu V20 w gronie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Nowość	VTX-ROTI	VTX International 2-Day Onsite Training	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Nowość	VTX-ROTI-AD	VTX International Additional Day Onsite Training	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Nowość	VTX-SAI	VTX International 1st Day Show Assistance	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Nowość	VTX-SAI-AD	VTX International Additional Day Show Assistance	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Nowość	VTX-SCI	VTX International 1st Day System Commissioning	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Nowość	VTX-SCI-AD	VTX International Additional Day System Commissioning	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
VTX V25 - system wielkoformatowy					
013-14-342	VTX-V25-II	3-drożny system liniowy, skuteczność: LF-99 dB, MF-103 dB, HF-116 dB, pasmo (±3 dB): 41Hz-18kHz, zasilanie: tri-amplifikacja, 2 x 15" LF Differential Drive neodym z podwójną cewką, 4 x 8" MF woofer Differential Drive neodym z podwójną cewką, 3 x HF driver D2 ciśnieniowy, podwójna membrana, podwójne cewki, podwójne magnesy neodymowe, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 4000W LF, 1400W MF, 600W HF, kąt pokrycia: 90° poz, wys: 413mm, szer: 1222mm, głęb: 613mm, waga: 82.5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-343	VTX-S28	Podwieszany/stakowany subwoofer Ultra Long Excursion, przygotowany do konfiguracji kardiodalnej, skuteczność: 96 dB, pasmo (±3 dB): 27Hz-300Hz, 2 x 18" Differential Drive z podwójną cewką 4", wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 4000W, wys: 493mm, szer: 1219mm, głęb: 931mm, waga: 81.6kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-344	VTX-G28	Tylko stakowany subwoofer Ultra Long Excursion, przygotowany do konfiguracji kardiodalnej, skuteczność: 95 dB, pasmo (±3 dB): 27Hz-120Hz, 2 x 18" Differential Drive z podwójną cewką 4", wykończenie obudowy DuraFlex, moc ciągła: 4000W, wys: 493mm, szer: 1202mm, głęb: 1202mm, waga: 92.5kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VTX-V25-AF	Rama do podwieszania VTX-V25, VTX-S28 i VTX-G28, może być używana do stakowania	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VTX-V25-SF	Rama krótka do podwieszania lub stakowania VTX-V25, VTX-S28 i VTX-G28			
013-19-130	VTX-V25-ACC	Podwozie (deskorolka) + pokrowiec dla VTX-V25	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VTX-S28-ACC	Podwozie (deskorolka) + pokrowiec dla subwoofera VTX-S28	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VTX-G28-ACC	Podwozie (deskorolka) + pokrowiec dla subwoofera VTX-G28	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VTX-AF-SJ	Akcesoria do zmiany pochylenia stakowanego grona VTX-V25 na ramie VTX-V25-AF			
	VTX-AF-MB-A	Akcesoria do instalacji zestawu laser/poziomica firmy ProSight na ramach VTX-V25-AF i VTX-V25-SF			
	VTX-AF-MB-B	Akcesoria do instalacji zestawu laser/poziomica firmy Teqsas na ramach VTX-V25-AF i VTX-V25-SF			
	VTX-LZ-K	Zestaw: 1 x zasilacz akumulatorowy VTX-LZ-PS, 2 x laser VTX-LZ, uchwyty instalacyjne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VTX-LZ	Zielony laser z uchwytem instalacyjnym do VTX-V25	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VTX-LZ-PS	Zasilacz akumulatorowy do maksymalnie 6 laserów	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
VERTEC LINE ARRAY SYSTEM					
Wszystkie szczegóły techniczne i cenowe dostępne są na indywidualne zapytanie. Zapraszamy!					
Bardzo mały VERTEC					
013-14-290	VT4886	3-drożny kompaktowy system liniowy, max SPL:137 dB, skuteczność: 102 dB SPL, pasmo: 75Hz-18kHz, 2 x 6.5" LF, 4 x 2.5" MF, 2 x 1" HF, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 110° poz, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 750W/8Ω, wys: 197mm, szer: 577mm, głęb: 260mm, waga: 15.9 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-291	VT4883	Ultra kompaktowy subwoofer, max SPL: 133 dB, skuteczność: 95 dB SPL, pasmo: 40Hz-600Hz, 2 x 12" Differential Drive z podwójną cewką i magnesem neodymowym, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 1600W/4Ω, fabrycznie przygotowany do konfiguracji kardiodalnej, wys: 397mm, szer: 577mm, głęb: 641mm, waga: 30.8 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-114	VT4886-AF	Rama do podwieszania VT4886 i VT4883, może być używana do stakowania	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-160	VT4886-SF	Rama do podwieszania VT4886 i VT4883, może być używana do stakowania	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4886-DF88	Rama przejściowa do podwieszania VT4886 pod średnim VT4888	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4886-DF89	Rama przejściowa do podwieszania VT4886 pod dużym VT4889	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-129	VT4886-UB	Płyta instalacyjna do zawieszania VT4886 pod balkonami, dostarczana z uchwytem na statyw do zastosowania front-fill	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4886-UB1	Uchwyt instalacyjny typu "U" dla jednej kolumny VT4886	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
	VT4886-HB	Uchwyt do podwieszania kolumn VT4886 w gronie poziomym	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	SS5-BK	Nowa wytrzymała i regulowana sztyca do łączenia subwooferów VT4883 z górkami przy pomocy płyty VT4886-UB	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Mały VERTEC					
013-14-171	VT4887A	3-drożny kompaktowy system liniowy, max SPL: 141 dB, pasmo: 67Hz-20kHz, 2 x 8" LF Differential Drive z podwójną cewką, 4 x 4" MF woofer, 2 x 1" HF driver neodymowy tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 100° poz, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 1000W LF, 225W MF/HF, zasilanie: bi-amplifikacja, wys: 281mm, szer: 787mm, głęb: 415mm, waga: 30.4 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-172	VT4881A	Kompaktowy subwoofer, max SPL: 130 dB, skuteczność: 91 dB SPL, pasmo: 34Hz-125Hz, 1 x 18" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 2000W impedancja: 8Ω, wys: 569mm, szer: 787mm, głęb: 654mm, waga: 50.4 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4887-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4887 i VT4887A (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-063	VT4887-AF	Duża rama do podwieszania do 28 szt. kolumn	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-059	VT4887-SF	Krótką rama do podwieszania do 18 szt. Kolumn	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4881-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4881 i VT4881A (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Średni VERTEC					
013-14-174	VT4888	3-drożny system liniowy, max SPL: 146 dB, pasmo: 60Hz-16kHz, zasilanie: tri-amplifikacja, 2 x 12" LF Differential Drive neodym z podwójną cewką, 4 x 5.5" MF woofer, 2 x 3" (ujście 1.5") HF driver neodymowy, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 2000W LF, 600W MF, 150W HF, kąt pokrycia: 90° poz, wys: 355.6mm, szer: 990.6mm, głęb: 508mm, waga: 51 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-214	VT4882	Subwoofer, max SPL: 137 dB, skuteczność: 95 dB SPL, pasmo: 32Hz-110Hz, 2 x 15" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, moc szczytowa: 4800W, impedancja: 2 x 8Ω, wys: 457mm, szer: 1013mm, głęb: 858mm, waga: 52kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-061	VT4888-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4888 (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4888-AF	Duża rama do podwieszania do 18 szt. kolumn VT4888	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-060	VT4888-SF	Krótką rama do podwieszania do 18 szt. Kolumn VT4888	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-074	VT4882-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4882 (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Duży VERTEC					
	VT4889-1	3-drożny system liniowy, max SPL: 146 dB, pasmo: 45Hz-16kHz, zasilanie: tri-amplifikacja, 2 x 15" LF Differential Drive neodym z podwójną cewką, 4 x 8" MF woofer, 3 x 3" HF driver, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 2000W LF, 1400W MF, 225W HF, kąt pokrycia: 90° poz, wys: 489mm, szer: 1213mm, głęb: 546mm, waga: 79.8 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-168	VT4880	Subwoofer, max SPL: 137 dB, skuteczność: 98 dB SPL, pasmo: 29Hz-120Hz, 2 x 18" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 2000W, wys: 493mm, szer: 1229mm, głęb: 860mm, waga: 71kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-232	VT4880A	Subwoofer Ultra Long Excursion, max SPL: 136 dB, skuteczność: 95 dB SPL, pasmo: 25Hz-160Hz, 2 x 18" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 4000W, wys: 493mm, szer: 1229mm, głęb: 860mm, waga: 83.9kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-052	VT4889-AF	Duża rama do podwieszania do 18 szt. kolumn VT4889 i VT4889-1	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-053	VT4889-SF	Rama do podwieszania do 4 szt. kolumn VT4889 i VT4889-1	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4889-1-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4889-1 (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-058	VT4880-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4880 (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4880A-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4880A (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-073	VT4800-UA	Uniwersalna rama -adapter do kombinacji roznych modeli VERTEC	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4800-CA	Kompaktowa rama -adapter do kombinacji roznych modeli VERTEC	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4800-DA	Adapter do kombinacji roznych modeli VERTEC	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Aktywne VERTEC LINE ARRAY SYSTEM					
Mały aktywny VERTEC					
013-14-253	VT 4887ADP (z modulem standardowym DPIP)	3-drożny aktywny kompaktowy system liniowy, pasmo: 67Hz-20kHz, max SPL: 136 dB, 2 x 8" LF Differential Drive z podwójną cewką, 4 x 4" MF woofer, 2 x 1" HF driver neodymowy, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 100° poz, zintegrowany system łączenia, moc ciągła/szczytowa: 1100W/2200W, dwukanałowy wzmacniacz, wejście/wyjście sygnału analogowego, regulacja wzmocnienia, wys: 279mm, szer: 787mm, głęb: 563mm, waga: 39.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4887ADP-DA		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-364	VT 4881ADP (z modulem standardowym DPIP)	Aktywny kompaktowy subwoofer, pasmo: 34Hz-125Hz, max SPL: 131 dB, 1 x 18" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 2000W szczytowa: 8000W, jednokanałowy wzmacniacz, wejście/wyjście sygnału analogowego, regulacja wzmocnienia, wys: 569mm, szer: 787mm, głęb: 800mm waga: 62.2 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4881ADP-DA		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-093	VT4887ADP-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4887ADP (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-094	VT4881ADP-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4881ADP (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Średni aktywny VERTEC					

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
013-14-217	VT 4888DP (z modulem standardowym DPIP)	3-drożny aktywny system liniowy podwieszany, pasmo: 60Hz-16kHz, max SPL: 140 dB, 2 x 12" LF Differential Drive neodym z podwójną cewką, 4 x 5.5" MF woofer, 2 x 3" HF driver neodymowy, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 90° poz, zintegrowany system łączenia, moc ciągła/szczytowa: 3000W/6000W, trzykanałowy wzmacniacz, wejście/wyjście sygnału analogowego, regulacja wzmacnienia, wys: 378mm, szer: 1000mm, głęb: 673mm, waga: 68 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-394	VT4888DP-DA	VT4888DP z modulem wejściowym DPAN - wejście/wyjście sygnału analogowego, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtry, generator szumów, dynamika, opóźnienia, preset	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-218	VT 4882DP (z modulem standardowym DPIP)	Aktywny subwoofer, pasmo: 32Hz-110Hz, max SPL: 133 dB, 2 x 15" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła/szczytowa: 1700W/3400W, dwukanałowy wzmacniacz, wejście/wyjście systemu analogowego, regulacja wzmacnienia, wys: 457mm, szer: 1013mm, głęb: 1011mm, waga: 69,9 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4882DP-DA		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-076	VT4888DP-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4888DP (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-077	VT4882DP-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4882DP (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Duży aktywny VerTec					
	VT 4889ADP (z modulem standardowym DPIP)	3-drożny aktywny system liniowy, pasmo: 45Hz-16kHz, max SPL: 143 dB, 2 x 15" LF Differential Drive magnes neodymowy z podwójną cewką, 4 x 8" MF woofer, 3 x 3" HF driver, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 90° poz, zintegrowany system łączenia, moc ciągła/szczytowa: 3000W/6000W, trzykanałowy wzmacniacz, wejście/wyjście sygnału analogowego, regulacja wzmacnienia, wys: 494mm, szer: 1215mm, głęb: 692mm, waga: 93.1 kg			
	VT4889ADP-DA	VT4889ADP z modulem wejściowym DPAN - wejście/wyjście sygnału analogowego, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtry, generator szumów, dynamika, opóźnienia, preset	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4880ADP (z modulem standardowym DPIP)	Aktywny subwoofer Ultra Long Excursion, pasmo: 29Hz-120Hz, max SPL: 143 dB, 2 x 18" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 3500W, moc szczytowa: 6900W, dwukanałowy wzmacniacz, wejście/wyjście sygnału analogowego, regulacja wzmacnienia, wys: 493mm szer: 1229mm, głęb: 1011mm, waga: 99,4 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4880ADP-DA		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT4889ADP-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4889ADP (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-126	VT4880ADP-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4880ADP (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
		Oprogramowanie pomiarowe i projektowe			
013-19-041	JBL-SMAART PRO	Program do analizy i pomiarów akustycznych			
013-19-042	JBL-SMAART PRO	UpGrade			
	CADP2	Program do projektów instalacji akustycznych			
CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA					